



Punto de Acceso Mesh para Exterior, Wi-Fi 5 802.11ac Sectorial 90° IP65, Compacto con Antena Externa

SKU: RG-RAP52-OD-SEC Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,459.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 24px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>El punto de acceso RG-RAP52-OD se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo de fechas determinadas, sin contar que podrá recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandas de operación: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de operación: Access Point, Mesh o repetidor universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración a través : Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 1 puerto Gigabit WAN PoE In <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características RF</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda: 2.4 GHz / 400 Mbps; 5 GHz / 867 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de las Antenas: 2.4 GHz / 10 dBi; 5 GHz / 15 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión: 2.4 GHz / 20 dBm (100 mW); 5 GHz / 23 dBm (199.5 mW) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clientes Soportados: Hasta 110 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura 2.4Ghz: 83m - 93m <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura 5Ghz: 209m - 235m <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;'><strong style='color: #d39e00;'>Nota: Considere que las distancias de cobertura mencionadas son en área libre y sin interferencias en un rango de <u style='text-decoration: underline;'>-45 dBm a -65 dBm</u>, estas tendrán variación dependiendo del ambiente, la instalación y capacidad de recepción en los dispositivos clientes (celular / Laptop / etc).</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: PoE 802.3af o 24v Pasivo, consumo Max 14 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 220 mm x 50 mm x 35.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.4 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en Operación: 30°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP65 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: decimal;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 pieza: Access Point modelo RG-RAP52-OD <li style='margin-bottom: 5px;'>1 pieza: Antena Sectorial modelo TXP2458S15 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para Pared o Mástil <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía rápida de instalación </div> </div> </div> <!-- Sección de enlaces y accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Documentación y Firmware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoja de Especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones de Hardware <li style='margin-bottom: 5px;'>Firmware </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Sugeridos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Inyector PoE modelo POE-24-24W-G </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Enlaces Útiles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruijie Cloud <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruijie APP: Android / iOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Manuales y Guías Rápidas </div> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración cloud gratuita sin controlador local
Característica 2	Antena sectorial 90° con 15 dBi para cobertura direccional
Característica 3	Tres modos operativos: AP, Mesh y repetidor universal
Característica 4	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo
Característica 5	Alertas automatizadas remotas para monitoreo continuo
Característica 6	Configuración flexible: web local, app móvil o cloud remoto