



Punto de Acceso Mesh Para Exterior WiFi 6 / 4.177 Gbps Total / Triple Radio 2.4 + 5 + 5 GHz / Hasta 768 Clientes Concurrentes / Hasta 380 m de Cobertura / IP67

SKU: A660X Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$23,683.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El punto de acceso mesh industrial tri-radio Wi-Fi 6 está diseñado para implementaciones flexibles y expandibles en exteriores. Cuenta con tres radios independientes: 2.4 GHz (574 Mbps), 5 GHz Radio 1 (1201 Mbps) y 5 GHz Radio 2 (2402 Mbps), alcanzando un throughput total de 4.177 Gbps. Su arquitectura de triple radio permite dedicar radios específicos para front-haul y back-haul en configuraciones mesh, manteniendo el ancho de banda completo sin degradación. Con certificación IP67, opera en temperaturas desde -40°C hasta +65°C y soporta hasta 768 usuarios concurrentes. Incluye integración con Check Point Nano Agent para protección avanzada contra ciberataques.

Características Generales

Tipo: Punto de acceso mesh conectorizado para exterior

Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Radio: Triple radio (2.4 GHz + 5 GHz + 5 GHz)

Throughput total: 4.177 Gbps

Cobertura: Hasta 380 m (1246.7 ft)

Capacidad: Hasta 768 clientes concurrentes

Seguridad: WPA3 con integración Check Point Nano Agent

Alimentación: PoE 802.3bt

Puertos: 2.5 Gbps Ethernet/SFP

Conectores: 6 conectores N hembra

Protección: IP67

Temperatura de operación: -40°C a +65°C

Desempeño

Radio 2.4 GHz: 574 Mbps

Radio 5 GHz 1: 1201 Mbps

Radio 5 GHz 2: 2402 Mbps

Throughput total: 4.177 Gbps

Clientes concurrentes: Hasta 768

Cobertura: Hasta 380 m (1246.7 ft)

Físicas y Eléctricas

Carcasa: IP67

Temperatura operación: -40°C a +65°C

Alimentación: PoE 802.3bt

Puertos: 2.5 Gbps Ethernet/SFP

Conectores: 6 x N hembra

Contenido del Paquete

Punto de acceso A660X

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple radio con throughput total de 4.177 Gbps sin degradación en mesh
Característica 2	Hasta 768 clientes concurrentes para alta densidad de usuarios
Característica 3	WPA3 con integración Check Point Nano Agent contra ciberataques
Característica 4	Alimentación PoE 802.3bt con puertos 2.5 Gbps Ethernet/SFP
Característica 5	Operación extrema de -40°C a +65°C con carcasa IP67
Característica 6	6 conectores N hembra para configuraciones de antena flexibles