



Punto de Acceso Mesh / Wi-Fi 5 / 1.2 Gbps / Doble Banda / MU-MIMO 2x2 / PoE Gigabit / 3.9 pies

SKU: RG-RAP2200(E) Marca: RUJJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$1,757.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El punto de acceso mesh Wi-Fi 5 está diseñado para despliegues profesionales en interiores con montaje en techo. Opera en doble banda simultánea con tecnología MU-MIMO 2x2 y alcanza una capacidad agregada de hasta 1.2 Gbps, optimizando la distribución de tráfico en entornos de alta densidad de usuarios. Su administración se realiza completamente a través de la nube de forma gratuita, eliminando la necesidad de controladores locales y reduciendo la complejidad operativa. La plataforma permite generar reportes detallados de consumo por usuario, aplicación o equipo en rangos de fecha personalizados, además de enviar alertas automatizadas para garantizar la continuidad del servicio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Modos de Operación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Access PointMeshRepetidor universal<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Canales de Administración</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Interfaz web (red local)Aplicación móvil (acceso remoto o en red local)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad Inalámbrica</h4><p style='margin: 6px 0;*>Estándar: 802.11ac (Wi-Fi 5)</p><p style='margin: 6px 0;*>Banda 2.4 GHz: 2x2 MIMO</p><p style='margin: 6px 0;*>Banda 5 GHz: 2x2 MIMO</p><p style='margin: 6px 0;*>Capacidad total: Hasta 1.2 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;*>Tecnología: MU-MIMO</p><p style='margin: 6px 0;*>Compatibilidad: Dispositivos de estándares anteriores</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Antenas y RF</h4><p style='margin: 6px 0;*>Cantidad: 2 antenas internas</p><p style='margin: 6px 0;*>Ganancia 2.4 GHz: 2 dBi</p><p style='margin: 6px 0;*>Ganancia 5 GHz: 2 dBi</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Interfaces Cableadas</h4><p style='margin: 6px 0;*>Puerto 1: Gigabit PoE IN</p><p style='margin: 6px 0;*>Puerto 2: Gigabit LAN</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Físico e Instalación</h4><p style='margin: 6px 0;*>Formato: Compacto para techo</p><p style='margin: 6px 0;*>Ambiente: Interior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Administración y Monitoreo</h4><p style='margin: 6px 0;*>Plataforma: Nube gratuita sin controlador</p><p style='margin: 6px 0;*>Reportes: Consumo por usuario, aplicación o equipo con filtros de fecha</p><p style='margin: 6px 0;*>Alertas: Automatizadas y remotas</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración gratuita en nube sin controlador local
Característica 2	Tres modos: access point, mesh y repetidor universal
Característica 3	Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo
Característica 4	Alertas automatizadas para monitoreo remoto continuo
Característica 5	Diseño compacto para montaje en techo interior
Característica 6	Dos puertos Gigabit con alimentación PoE integrada