



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 5 802.11ac Omnidireccional IP68, retardante a la flama, protección contra descargas de 4kV, certificación RoHS

SKU: RG-RAP6202(G) Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$3,051.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p>El punto de acceso RG-RAP6202(G) se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo de fechas determinadas, sin contar que podrá recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="margin-bottom: 20px; padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar: 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores <li style="margin-bottom: 5px;">Bandas de operación: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2) <li style="margin-bottom: 5px;">Modos de operación: Access Point, Mesh o repetidor universal <li style="margin-bottom: 5px;">Configuración a través : Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto) <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: 1 puerto Gigabit WAN PoE In, 1 puerto Gigabit LAN <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de banda: 2.4 GHz / 400 Mbps; 5 GHz / 867 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Ganancia de las Antenas: 2.4 GHz / 3 dBi; 5 GHz / 4 dBi <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: 2.4 GHz / 26 dBm (398 mW); 5 GHz / 27 dBm (501 mW) <li style="margin-bottom: 5px;">Clientes Soportados: Hasta 110 <li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura 2.4Ghz: 74m - 83m <li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura 5Ghz: 61m - 69m <p style="margin-top: 15px; font-size: 14px;"><strong style="background-color: #facc15; color: #111827; padding: 3px 6px; border-radius: 4px;">Nota: Considere que las distancias de cobertura mencionadas son en área libre y sin interferencias en un rango de -45 dBm a -65 dBm, estas tendrán variación dependiendo del ambiente, la instalación y capacidad de recepción en los dispositivos clientes (celular / Laptop / etc).</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: PoE 802.3AF, consumo Max 13 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 200 mm x 220 mm x 166 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección: IP68 </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 pieza: Access Point modelo RG-RAP6202(G) <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje para Pared o Mástil <li style="margin-bottom: 5px;">Guía rápida de instalación <div style="margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Firmware <div style="margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Accesorios Sugeridos</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> inyector PoE estándar modelo RG-E-120(GE) <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de alimentacion DC modelo: PSD1202DT </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;">Enlaces Útiles</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ruijie Cloud <li style="margin-bottom: 5px;">Ruijie APP: Android / iOS <li style="margin-bottom: 5px;">Manuales y Guías Rápidas </div> <div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 100%;"> </div> <div style="flex: 1 1 100%;"> </div> </div> <div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión cloud gratuita sin controlador local requerido
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo con alertas automatizadas
Característica 3	Tres modos operativos: access point, mesh y repetidor universal
Característica 4	Puertos Gigabit con alimentación PoE en WAN para instalación simplificada
Característica 5	Antenas internas 2x2 en ambas bandas para cobertura omnidireccional
Característica 6	Protección IP68, retardante a la flama y 4kV para entornos industriales exigentes