



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 6 / 1.7 Gbps / 512 Usuarios / Doble Banda 2.4 y 5 GHz / MU-MIMO 2x2 / Instalación Techo o Pared

SKU: RG-RAP2260(G) Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,703.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Punto de acceso Wi-Fi 6 diseñado para entornos profesionales de alta densidad. Alcanza velocidades combinadas hasta 1.7 Gbps mediante tecnología 802.11ax con doble banda simultánea 2.4 GHz y 5 GHz, ambas con configuración MU-MIMO 2x2 para transmisiones eficientes. Soporta hasta 512 usuarios concurrentes, ideal para oficinas corporativas, salones de clase, auditorios y espacios de coworking. Su administración 100% en la nube elimina la necesidad de controladores locales, reduciendo costos de infraestructura y simplificando despliegues multi-sitio.El diseño compacto permite instalación discreta en techo o pared, integrándose estéticamente en cualquier ambiente. La plataforma cloud ofrece reportes detallados de consumo por usuario, aplicación o equipo en rangos de fecha personalizados, además de alertas automatizadas que permiten intervención remota proactiva para mantener la red operativa sin interrupciones.Características PrincipalesWi-Fi 6 (802.11ax) con velocidades hasta 1.7 GbpsCapacidad para 512 usuarios simultáneosDoble banda 2.4 GHz (2x2) y 5 GHz (2x2) con MU-MIMO 2x2Gestión en la nube sin costo ni controlador localModos de operación: Access Point, Mesh y Repetidor UniversalCompatibilidad con dispositivos de estándares Wi-Fi anterioresReportes de consumo por usuario, aplicación o equipoAlertas automatizadas para monitoreo remoto proactivoConfiguración mediante interfaz web, aplicación móvil o plataforma cloudDiseño compacto para montaje en techo o paredEspecificaciones TécnicasEstándar Inalámbrico802.11ax (Wi-Fi 6)Velocidad MáximaHasta 1.7 Gbps (combinada)Bandas de Operación2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2)Tecnología MIMOMU-MIMO 2x2 en ambas bandasCapacidad de UsuariosHasta 512 usuarios simultáneosModos de OperaciónAccess Point, Mesh, Repetidor UniversalGestiónNube (sin controlador local)Métodos de ConfiguraciónInterfaz web (LAN), App móvil (local/remoto), Plataforma cloud (remoto)CompatibilidadDispositivos de estándares Wi-Fi anterioresInstalaciónTecho o pared (diseño compacto)Funciones Cloud AvanzadasReportes de consumo por usuario/aplicación/equipo, alertas automatizadas remotas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en nube sin controlador local
Característica 2	Hasta 512 usuarios simultáneos
Característica 3	Reportes de consumo por usuario y aplicación
Característica 4	Alertas automatizadas de forma remota
Característica 5	Tres modos: AP, mesh y repetidor universal
Característica 6	Configuración vía web, app móvil o plataforma cloud