



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 6 / 2.4 y 5 GHz / 4 Flujos Espaciales / Cobertura 185 m (607 ft) / IPX6 / 2 Puertos GbE PoE / 250+ Dispositivos

SKU: U6-MESH-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$6,501.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso mesh Wi-Fi 6 diseñado para despliegues en exteriores que requieren alta densidad de clientes y cobertura extensa. Integra 4 flujos espaciales con tecnología MU-MIMO 2x2 en cada banda simultánea (2.4 GHz y 5 GHz), permitiendo la conexión estable de más de 250 dispositivos. Su antena omnidireccional proporciona cobertura de 185 m² (2,000 pies²), optimizada para entornos abiertos. La carcasa con certificación IPX6 garantiza resistencia a la intemperie en exposición directa. La alimentación mediante PoE simplifica la instalación al eliminar la necesidad de cableado eléctrico independiente, mientras que el segundo puerto GbE habilita la expansión de red cableada adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Wi-Fi 6 (802.11ax) con 4 flujos espaciales<li style='margin-bottom: 8px;'>Doble banda simultánea 2.4 GHz y 5 GHz<li style='margin-bottom: 8px;'>MU-MIMO 2x2 por banda<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura omnidireccional: 185 m² (2,000 pies²)<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad máxima: más de 250 clientes conectados<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación IPX6 para exteriores expuestos<li style='margin-bottom: 8px;'>2 puertos GbE (1x PoE IN, 1x puerto de red secundario)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación mediante PoE (incluido)<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje versátil: pared o poste/mástil<li style='margin-bottom: 8px;'>Soportes de montaje incluidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Funcionalidad mesh inalámbrica<li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión de dirección de banda</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6<li style='margin-bottom: 6px;'>Flujos espaciales: 4<li style='margin-bottom: 6px;'>Bandas: 2.4 GHz y 5 GHz simultáneas<li style='margin-bottom: 6px;'>MU-MIMO: 2x2 por banda<li style='margin-bottom: 6px;'>Área de cobertura: 185 m² (2,000 pies²)<li style='margin-bottom: 6px;'>Máximo de clientes: más de 250<li style='margin-bottom: 6px;'>Funcionalidad: Mesh inalámbrico<li style='margin-bottom: 6px;'>Gestión: Dirección de banda</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 343.2 x 181.2 x 60.2 mm (13.5 x 7.1 x 2.4 pulgadas)<li style='margin-bottom: 6px;'>Impermeabilización: IPX6<li style='margin-bottom: 6px;'>Método de alimentación: PoE<li style='margin-bottom: 6px;'>Enlace ascendente: GbE<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto secundario: GbE<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Pared, poste/mástil<li style='margin-bottom: 6px;'>Soportes de montaje incluidos</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Punto de acceso U6 Mesh Pro<li style='margin-bottom: 6px;'>Soportes de montaje para pared y poste<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación PoE incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura omnidireccional hasta 185 m (607 ft) en exteriores
Característica 2	Soporte para más de 250 clientes simultáneos sin degradación
Característica 3	Alimentación PoE integrada elimina fuentes de poder adicionales
Característica 4	Montaje dual en pared o mástil con soportes incluidos
Característica 5	Doble banda simultánea con MU-MIMO 2x2 por banda
Característica 6	Enlace ascendente GbE con puerto secundario para expansión de red