



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 6 Exterior / IP68 / Omnidireccional / PoE In + SFP Uplink Gigabit / MU-MIMO 2x2 / 512 Clientes / 2400 Mbps en 5 GHz

SKU: RG-RAP6262 Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$4,685.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Punto de acceso exterior omnidireccional con tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) diseñado para despliegues profesionales en entornos exteriores exigentes. Opera simultáneamente en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz con configuración MU-MIMO 2x2 en ambas, alcanzando velocidades de hasta 2400 Mbps en la banda de 5 GHz. La administración se realiza completamente desde la nube de Ruijie sin necesidad de controlador local, permitiendo gestión remota, generación de reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo, y recepción de alertas automatizadas para mantener la red operativa en todo momento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Gestión en nube sin costo ni controlador local requeridoOperación flexible: Access Point, Mesh o Repetidor UniversalConfiguración triple: interfaz web, aplicación móvil y plataforma cloudConectividad de uplink: Puerto Gigabit PoE In + Puerto SFP GigabitCertificación IP68 para resistencia total a polvo y agua en condiciones extremasCapacidad de hasta 512 clientes simultáneos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Estándar Inalámbrico</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>802.11ax (Wi-Fi 6)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Compatible con dispositivos de estándares anteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Bandas de Operación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>2.4 GHz 2x2 MIMO</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>5 GHz 2x2 MIMO — hasta 2400 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Modos de Operación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Access Point</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Mesh</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Repetidor Universal</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Interfases de Red</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Puerto Gigabit PoE In</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Puerto SFP Uplink Gigabit</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Métodos de Configuración</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Interfaz web (red local)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Aplicación móvil (remoto o red local)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Plataforma cloud</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Capacidad y Protección</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Hasta 512 clientes simultáneos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Certificación IP68 (resistente a polvo y agua)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Gestión y Monitoreo</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Administración cloud sin controlador local</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Alertas automatizadas remotas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión 100% en nube sin controlador local
Característica 2	Tres modos operativos: AP, mesh y repetidor
Característica 3	Administración web, móvil y plataforma cloud
Característica 4	Puerto PoE In y SFP Uplink Gigabit integrados
Característica 5	IP68 para condiciones climáticas extremas
Característica 6	Hasta 512 clientes simultáneos con Wi-Fi 6