



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 6 Industrial para Exterior / 360° / Filtros Anti Interferencia y Auto Optimización con IA

SKU: RG-RAP6260(G) Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$5,254.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Título principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*> Access Point Reyee modelo: RG-RAP6260(G) </h2> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El punto de acceso RG-RAP6260(G) se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo de fechas determinadas, sin contar que podrá recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores. <li style='margin-bottom: 8px;*>Bandas de operación: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2) <li style='margin-bottom: 8px;*>Modos de operación: Access Point, Mesh o repetidor universal <li style='margin-bottom: 8px;*>Configuración a través: Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto) <li style='margin-bottom: 8px;*>Puertos: 1 puerto Gigabit WAN PoE In, 1 puerto SFP Gigabit WAN (UPLINK) <li style='margin-bottom: 8px;*>Garantía: 3 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda: 2.4 GHz / 574 Mbps; 5 GHz / 1200 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia de las Antenas: 2.4 GHz / 4 dBi; 5 GHz / 6 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisión: 2.4 GHz / 26 dBm (398 mW); 5 GHz / 25 dBm (316 mW) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clientes Soportados: Hasta 512 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura 2.4Ghz: 83m - 93m <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura 5Ghz: 61m - 69m <p style='margin-top: 15px; font-size: 13px; color: inherit; background-color: rgba(250,197,28,0.3); padding: 10px; border-left: 3px solid #facd1c;*> Nota: Considere que las distancias de cobertura mencionadas son en área libre y sin interferencias en un rango de -45 dBm a -65 dBm, estas tendrán variación dependiendo del ambiente, la instalación y capacidad de recepción en los dispositivos clientes (celular / Laptop / etc). </p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: PoE 802.3at, consumo Max 17 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 298 mm x 298 mm x 65 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.35 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en Operación: -40° a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP68 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hoja de Especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones de Hardware <li style='margin-bottom: 5px;*>Firmware </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios Sugeridos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Inyector PoE estándar modelo RG-E-130(GE) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Enlaces Útiles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruijie Cloud <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruijie APP: Android / iOS <li style='margin-bottom: 5px;*>Manuales y Guías Rápidas </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión en la nube sin controlador local requerido
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo con alertas automatizadas
Característica 3	Puerto SFP para fibra óptica y uplink Gigabit PoE en un solo dispositivo
Característica 4	Tres modos operativos: AP, mesh o repetidor universal según necesidad de red
Característica 5	Antenas de alto rendimiento diferenciadas por banda para cobertura optimizada
Característica 6	Wi-Fi 6 retrocompatible maximiza rendimiento sin reemplazar equipos legacy