



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 6 Industrial para Exterior Omnidireccional 5.95Gbps, MU-MIMO 4x4, 360°, Filtros Anti Interferencia y Auto Optimización con IA, puerto eth 2.5G y SFP

SKU: RG-RAP6260(H) Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$7,690.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p>El punto de acceso RG-RAP6260(H) se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo de fechas determinadas, sin contar que podrá recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores <li style="margin-bottom: 5px;">Bandas de operación: 2.4 GHz (4x4) / 5 GHz (4x4) <li style="margin-bottom: 5px;">Modos de operación: Access Point, Mesh o repetidor universal <li style="margin-bottom: 5px;">Configuración a través : Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto) <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: 1 puerto 2.5G WAN PoE In, 1 puerto SFP Gigabit WAN (UPLINK) <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 3 años </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características RF</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de banda: 2.4 GHz / 1400 Mbps; 5 GHz / 4800 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Ganancia de las Antenas: 2.4 GHz / 3 dBi; 5 GHz / 4 dBi <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: 2.4 GHz / 35 dBm (3,162 mW); 5 GHz / 36 dBm (3,981 mW) <li style="margin-bottom: 5px;">Clientes Soportados: Hasta 512 <li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura 2.4Ghz: 209m - 235m <li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura 5Ghz: 173m - 194m <p style="margin-top: 15px; font-size: 14px; background-color: rgba(250, 197, 28, 0.3); padding: 10px; border-left: 3px solid #facd1c; color: inherit;">Nota: Considere que las distancias de cobertura mencionadas son en área libre y sin interferencias en un rango de -45 dBm a -65 dBm, estas tendrán variación dependiendo del ambiente, la instalación y capacidad de recepción en los dispositivos clientes (celular / Laptop / etc).</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: PoE 802.3bt, consumo Max 40 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 300 mm x 300 mm x 75.5 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 3.5 kg <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura en Operación: -40°C a 65°C <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección: IP68 </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">>1 pieza: Access Point modelo RG-RAP6260(H) <li style="margin-bottom: 5px;">>Montaje para Mástil o Pared <li style="margin-bottom: 5px;">>Gula rápida de instalación <div style="margin-top: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Hoja de Especificaciones <li style="margin-bottom: 5px;">Especificaciones de Hardware <li style="margin-bottom: 5px;">Firmware </div> <div style="margin-top: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Accesorios Sugeridos</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">>Inyector PoE modelo RG-POE-50-60W-MG(V3.0) <li style="margin-bottom: 5px;">>Enlaces Útiles <div style="margin-top: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Ruijie Cloud <li style="margin-bottom: 5px;">Ruijie APP: Android / iOS <li style="margin-bottom: 5px;">Manuales y Gulas Rápidas </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" />

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión cloud sin controlador local, reduce costos de infraestructura
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo con alertas automatizadas
Característica 3	Tres modos operativos: AP, mesh y repetidor universal en un solo equipo
Característica 4	Puerto 2.5G PoE WAN y SFP para backhaul flexible de alta velocidad
Característica 5	Autooptimización con IA que minimiza interferencias en entornos industriales
Característica 6	Antenas omnidireccionales 3 dBi y 4 dBi para cobertura 360° uniforme