



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 6 para interior en techo hasta 2.97 Gbps doble banda 802.11ax MU-MIMO 2x2

SKU: RG-RAP2266 Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,233.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 Titulo principal --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'><p>El punto de acceso RG-RAP2266 se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo de fechas determinadas, sin contar que podrá recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando.</p></div><!-- Sección de características generales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Estándar 802.11ax (Wi-Fi 6).Modos de operación Soporta conexión de estándares anterioresBandas de operación 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2)Margen de operación Access Point, Mesh o repetidor universalConfiguración a través Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto)Puertos 1 puerto Gigabit WAN PoE InGarantía 3 años</div><!-- Sección de especificaciones con layout de 3 columnas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características RF</div><div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>Ancho de banda 2.4 GHz 574 Mbps; 5 GHz 2400 MbpsGanancia de las Antenas 2.4 GHz / 3.53 dBi; 5 GHz / 5.15 dBiPotencia de transmisión 2.4 GHz / 31 dBm (1,258.9 mW); 5 GHz / 32.7 dBm (1,862 mW)Clientes Soportados Hasta 512Cobertura 2.4Ghz 140m - 157mCobertura 5Ghz 135m - 152m</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>Alimentación PoE 802.3at, consumo Max 18 WattsDimensiones 220 mm x 220 mm x 52.6 mmPeso 0.55 kgTemperatura en Operación 0°C a 40°CGrado de protección IP41</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>Montaje para Instalación TechoGuía rápida de instalación</div></div></div><!-- Documentación y Firmware --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Documentación y Firmware</div><div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>Hoja de EspecificacionesEspecificaciones de Hardware</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Sugeridos</div><div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>PSD1202DT</div></div></div><!-- Enlaces Útiles --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Enlaces Útiles</div><div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>Ruijie CloudRuijie APPAndroid / iOS</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Manuales y Guías Rápidas</div><div style='padding: 15px; flex-grow: 1;'><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px;'>Manuales y Guías Rápidas</div></div></div><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión 100% en nube sin controlador físico ni licencias
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo con alertas automatizadas
Característica 3	Operación flexible como AP, nodo Mesh o repetidor universal
Característica 4	Compatibilidad hacia atrás con estándares Wi-Fi previos
Característica 5	Configuración triple: interfaz web, app móvil y plataforma cloud
Característica 6	Puerto PoE+ WAN para instalación con un solo cable