



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 7 Doble Banda MLO hasta 512 Usuarios, ancho de banda de hasta 5 Gbps , interior con puerto 2.5G, 802.11 BE19000 MU-MIMO 5X5

SKU: RG-RAP72PRO Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,774.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP2260(G)/203964-output.png' alt='Punto de acceso RG-RAP72Pro'> <p>El punto de acceso RG-RAP72Pro se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo de fechas determinadas, sin contar que podrá recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando.</p> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 500; color: inherit; text-align: center; margin: 0 0 15px 0;*> Llegue al siguiente nivel con Wi-Fi 7</h2> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Estándar: 802.11be (Wi-Fi 7). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores. <li style='margin-bottom: 5px;*> Bandas de operación: 2.4GHz (2x2) / 5GHz (3x3). <li style='margin-bottom: 5px;*> Modos de operación: access point, mesh o repetidor universal. <li style='margin-bottom: 5px;*> Configuración a través interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto). <li style='margin-bottom: 5px;*> Puertos: 1 puerto Gigabit, 1 puerto 2.5 Multi-Gigabit PoE In, para conectar otros dispositivos a la red de forma cableada. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP1200(F)/205672-mesh_1718395775654.png' alt='Mesh Network'> </div> <!-- Sección de especificaciones en cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <!-- Desempeño Inalámbrico --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Desempeño Inalámbrico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Hasta 512 usuarios concurrentes. <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta 8 SSIDs. <li style='margin-bottom: 5px;*> Roaming en capa 2 y capa 3. <li style='margin-bottom: 5px;*> Ancho de banda: 2.4 GHz 688 Mbps 4.32 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;*> Ganancia de las Antenas: 2.4 GHz 3 dBi; 5 GHz 2 dBi. <li style='margin-bottom: 5px;*> Potencia de transmisión: 2.4 GHz 24 dBm (251.1 mW); 5 GHz 25 dBm (316.2 mW) <div style='margin-top: 20px;*> <h5 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;*> Documentos y Software</h5> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Hoja de especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;*> Manual de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;*> Descargar Firmware </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Alimentación: PoE estándar 802.3at (30 W) o 12 Vcc (2.5 A). <li style='margin-bottom: 5px;*> Grado de protección: IP41 </div> </div> <!-- Contenido del Paquete --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> 1 x Punto de acceso RG-RAP72Pro <li style='margin-bottom: 5px;*> Guía rápida de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;*> Tornillería y montaje para instalación. <div style='margin-top: 20px;*> <h5 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;*> Accesorios Sugeridos</h5> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Inyector PoE estándar modelo RG-E-130(GE) <li style='margin-bottom: 5px;*> Fuente de alimentación DC modelo: PSD1202DT </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP72PRO/233371-2024-12-27_12_01_18-rg-rap72pro_reyee-wi-fi_7_be5040_dual-band_ceiling_access_point_-ruijie_reyee.png' alt='Vista frontal del punto de acceso'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP72PRO/233371-2024-12-27_12_01_29-rg-rap72pro_reyee-wi-fi_7_be5040_dual-band_ceiling_access_point_-ruijie_reyee.png' alt='Instalación del punto de acceso'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP72PRO/233371-2024-12-27_12_02_04-rg-rap72pro_reyee-wi-fi_7_be5040_dual-band_ceiling_access_point_-ruijie_reyee.png' alt='Instalación del punto de acceso'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP72PRO/233371-rgrap72pro.jpeg' alt='Vista frontal del punto de acceso'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube sin costo adicional
Característica 2	Roaming avanzado capa 2 y capa 3
Característica 3	Reportes de consumo por usuario y aplicación
Característica 4	Alertas automatizadas de operación remota
Característica 5	Compatibilidad con estándares Wi-Fi anteriores
Característica 6	Modos flexibles: access point, mesh o repetidor