



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 7 para Alta Densidad, Tri-banda hasta 600 Usuarios, ancho de banda de hasta 13 Gbps , interior con puerto 2.5Gb y SFP+ 10G, 802.11 BE14000 MU-MIMO 8x8

SKU: RG-RAP73PRO Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$5,125.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Imagen principal --> <!-- Título principal --> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Access Point Reyee modelo: RG-RAP73Pro.</h2><!-- Descripción general --><p style="font-size: 16px; margin-bottom: 20px; color: inherit;">El punto de acceso RG-RAP73Pro se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicaci&ocute;n o equipo de fechas determinadas, sin contar que podr´ recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando.</p><!-- Sección de características --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Caracter&icute;sticas Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Est´ndar: 802.11bt (Wi-Fi 7). Soporta conexi´n de dispositivos de est´ndares anteriores<li style="margin-bottom: 5px;">Bandas de operaci´n: 2.4GHz (2x2) / 5GHz (3x3) / 6GHz (3x3)<li style="margin-bottom: 5px;">Modos de operaci´n: Access Point, Mesh o repetidor universal<li style="margin-bottom: 5px;">Configuraci´n a trav´s : Interfaz web (red local), aplicaci´n m´vil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto)<li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: 1 puerto 2.5G Multi-Gigabit PoE In, 1 puerto SFP+ 10Gb<li style="margin-bottom: 5px;">Garant´a: 3 años</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Caracter&icute;sticas RF</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de banda: 2.4 GHz / 1.37 Gbps; 5 GHz / 5.76 Gbps; 6 GHz / 11.53 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Ganancia de las Antenas: 2.4 GHz / 3.6 dBi; 5 GHz / 5.9 dBi; 6 GHz / 5.2 dBi<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisi´n: 2.4 GHz / 22 dBm (160 mW); 5 GHz / 21 dBm (126 mW); 6 GHz / 18 dBm (63 mW)<li style="margin-bottom: 5px;">Clientes Soportados: Hasta 600<li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura 2.4GHz: 50m - 56m<li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura 5GHz: 38m - 43m<li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura 6GHz: 35m - 40m<p style="margin-top: 15px; font-size: 14px; background-color: rgba(250, 197, 28, 0.3); padding: 10px; border-left: 3px solid #fac71c; color: inherit;">Nota: Considere que las distancias de cobertura mencionadas son en ´rea libre y sin interferencias en un rango de <u>-45 dBm a -65 dBm</u>, estas tendr´n variaci´n dependiendo del ambiente, la instalaci´n y capacidad de recepci´n en los dispositivos clientes (celular / Laptop / etc).</p></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Caracter&icute;sticas F&icute;sicas y El´ctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaci´n: PoE est´ndar 802.3bt o 54v - 0.55A), consumo Max 30 Watts<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 220 mm x 220 mm x 45 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 1.1 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura en Operaci´n: 0°C a 40°C<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protecci´n: IP41</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">>1 pieza: Access Point modelo RG-RAP73Pro<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje para interior en Techo<li style="margin-bottom: 5px;">Gu´a r´pida de instalaci´n</div><!-- Sección de documentación y enlaces --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Documentaci´n y Firmware</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Hoja de Especificaciones<li style="margin-bottom: 5px;">Especificaciones de Hardware<li style="margin-bottom: 5px;">Firmware</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Enlaces Útiles</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">RG-POE-50-60W-MG(V3.0)<li style="margin-bottom: 5px;">Ruijie Cloud<li style="margin-bottom: 5px;">Ruijie APP: Android / iOS<li style="margin-bottom: 5px;">Manuales y Gu´as Útiles</div></div><!-- Imágenes adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube sin controlador local
Característica 2	Hasta 600 usuarios concurrentes
Característica 3	Reportes de consumo por usuario y aplicación
Característica 4	Alertas automatizadas de operación remota
Característica 5	Compatibilidad con estándares Wi-Fi anteriores
Característica 6	Modos flexibles: access point, mesh o repetidor