



Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 7 para Exterior IP65, Doble Banda MLO hasta 512 Usuarios, ancho de banda de hasta 5 Gbps , interior con puerto 2.5G, 802.11 BE19000 MU-MIMO 5X5

SKU: RG-RAP72PRO-OD Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$4,296.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP2260(G)/203964-output.png' alt='Punto de Acceso Mesh RGRAP72PROOD'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p>El punto de acceso RG-RAP72PRO-OD se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo de fechas determinadas, sin contar que podrá recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando.</p> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; text-align: center;*> Llegue al siguiente nivel con Wi-Fi 7</h2> </div> <!-- Sección de características y especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Estándar: 802.11be (Wi-Fi 7). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores. <li style='margin-bottom: 5px;*> Bandas de operación: 2.4GHz (2x2) / 5GHz (3x3). <li style='margin-bottom: 5px;*> 802.11be (Wi-Fi 7). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores. <li style='margin-bottom: 5px;*> Puertos: 1 puerto 2.5 Multi-Gigabit PoE In </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP1200(F)/205672-mesh_1718395775654.png' alt='Mesh Network'> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Desempeño Inalámbrico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Hasta 512 usuarios concurrentes. <li style='margin-bottom: 5px;*> Soporta 8 SSIDs. <li style='margin-bottom: 5px;*> Roaming en capa 2 y capa 3. <li style='margin-bottom: 5px;*> Ancho de banda: 2.4 GHz 688 Mbps; 5 GHz 4.32 Gbps. <li style='margin-bottom: 5px;*> Ganancia de las Antenas: 2.4 GHz 3.62 dBi; 5 GHz 6.28 dBi. <li style='margin-bottom: 5px;*> Potencia de transmisión: 2.4 GHz 23 dBm (199.5 mW); 5 GHz 23 dBm (199.5 mW) <div style='margin-top: 20px;*> <h5 style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;*> Documentos y Software</h5> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Hoja de especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;*> Manual de Instalación <li style='margin-bottom: 5px;*> Descargar Firmware </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Alimentación: PoE estándar 802.3at (21 W) <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 90 x 46 x 239 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 0.7 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura en Operación: -30°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Grado de protección: IP65 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> > 1 x Punto de acceso RG-RAP72PRO-OD <li style='margin-bottom: 5px;*> Guía rápida de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;*> Tornillería y montaje para instalación. <div style='margin-top: 20px;*> <h5 style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;*> Accesorios Sugeridos (Venta por separado)</h5> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> > Injector PoE estándar modelo RG-POE-50-60W-MG </div> </div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP72PROOD/234989-2024-12-27_15_20_36-rg-rap72pro-od_be5040_wi-fi_7_indoor_outdoor_versatile_access_point_-_ruijie_re.png' alt='Instalación'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP72PRO/233371-2024-12-27_12_01_53-rg-rap72pro_reyyee_wi-fi_7_be5040_dual-band_ceiling_access_point_-_ruijie_reyyee.png' alt='Diseño interior'> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP72PROOD/234989-2024-12-27_15_22_02-rg-rap72pro-od_be5040_wi-fi_7_indoor_outdoor_versatile_access_point_-_ruijie_re.png' alt='Detalles'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita en nube sin controlador local
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo
Característica 3	Alertas automatizadas para monitoreo remoto continuo
Característica 4	Resistencia IP65 para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatibilidad retroactiva con estándares Wi-Fi previos
Característica 6	Múltiples modos: access point, mesh y repetidor universal