



Punto de Acceso Mesh / Wi-Fi 7 Tri-banda / 13 Gbps / 600 Usuarios / 2.5Gbe PoE / SFP+ 10G / BE14000 / 8x8 MU-MIMO

SKU: RG-RAP73PRO Marca: RUJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$4,597.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Punto de acceso Wi-Fi 7 de alta densidad diseñado para entornos empresariales con demanda extrema de conectividad. Opera en tres bandas simultáneas con tecnología 802.11be (BE14000) y arquitectura MU-MIMO 8x8, alcanzando un ancho de banda agregado de hasta 13 Gbps. La administración 100% en nube elimina la necesidad de controladores locales, reduciendo complejidad y costos operativos en despliegues de múltiples ubicaciones. Soporta hasta 600 usuarios concurrentes con distribución inteligente de carga entre bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.

La plataforma de gestión en la nube permite generar reportes detallados de consumo por usuario, aplicación o equipo en rangos de fecha personalizados, además de configurar alertas automatizadas para supervisión remota proactiva. La conectividad de backhaul combina puerto 2.5 Gigabit Ethernet con alimentación PoE y puerto SFP+ de 10 Gbps para máxima flexibilidad en topologías de red. Compatible con dispositivos de estándares Wi-Fi anteriores, facilita la migración gradual de infraestructura sin interrupciones de servicio.

Características Principales

- Wi-Fi 7 tri-banda (802.11be) con ancho de banda hasta 13 Gbps
- Administración en nube sin costo, sin controlador local requerido
- Capacidad para 600 usuarios concurrentes
- Reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo con fechas determinadas
- Alertas automatizadas para monitoreo remoto de operación
- MU-MIMO 8x8 con tecnología BE14000
- Bandas: 2.4 GHz (2x2), 5 GHz (3x3), 6 GHz (3x3)
- Puerto 2.5G PoE + SFP+ 10G para backhaul flexible
- Modos de operación: Access Point, Mesh o Repetidor Universal
- Configuración vía interfaz web, app móvil o plataforma en nube
- Retrocompatibilidad con estándares Wi-Fi anteriores

Especificaciones Técnicas

Wireless

Tecnología MIMO: 8x8 MU-MIMO

Clasificación: BE14000

Bandas de Operación: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Conectividad Cableada: Puerto Ethernet: 2.5 Gigabit con PoE

Puerto SFP+: 10 Gigabit

Capacidad y Gestión: Usuarios concurrentes: Hasta 600

Reportes: Consumo por usuario, app o equipo

Alertas: Automatizadas, remotas

Modos de Operación: Access Point, Mesh, Repetidor Universal

Métodos de Configuración: Interfaz web (red local), Aplicación móvil (remoto o local)

Plataforma en nube

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube sin controlador local
Característica 2	Hasta 600 usuarios concurrentes
Característica 3	Reportes de consumo por usuario y aplicación
Característica 4	Alertas automatizadas de operación remota
Característica 5	Compatibilidad con estándares Wi-Fi anteriores
Característica 6	Modos flexibles: access point, mesh o repetidor