

Punto de Acceso Mesh Wi-Fi / AC1200 1.2 Gbps / 3 Puertos Gigabit / EasyMesh / 802.11k/v/r / Cloud

SKU: HC220-G5 Marca: TP-LINK Categoría: Repetidores de Señal

Garantía: 3 años

$1,041.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El TP-Link HC220-G5 es un punto de acceso mesh Wi-Fi 5 (802.11ac) diseñado para proporcionar cobertura inalámbrica completa con velocidades agregadas de hasta 1.2 Gbps (867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz). Integra tecnología EasyMesh con roaming sin interrupciones mediante los protocolos 802.11k/v/r, además de funciones de autorreparación de red con enlaces de respaldo que mantienen la conectividad estable ante fallos de nodos. Su procesador dual-core de 1.0 GHz, combinado con MU-MIMO y beamforming, optimiza el rendimiento en entornos con múltiples dispositivos concurrentes. Cuenta con un puerto WAN/LAN Gigabit y dos puertos LAN Gigabit, permitiendo despliegues flexibles como router o nodo mesh. El diseño compacto con antenas internas facilita su instalación discreta en entornos residenciales y pequeñas oficinas, mientras que la gestión centralizada mediante la plataforma cloud TAUC simplifica la administración remota.

Características Generales
Wi-Fi 5 (802.11ac) con velocidad agregada de 1.2 Gbps (867 Mbps + 300 Mbps)
CPU dual-core a 1.0 GHz
EasyMesh, roaming 802.11k/v/r y autorreparación de red
MU-MIMO, beamforming y hasta 4 SSID por banda
1 puerto WAN/LAN Gigabit y 2 puertos LAN Gigabit
Gestión remota mediante plataforma cloud TAUC
Diseño compacto con antenas internas

Desempeño Inalámbrico
Estándar Wi-Fi 5 (802.11ac)
Banda dual: hasta 1.2 Gbps agregados
867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz
CPU dual-core a 1.0 GHz
MU-MIMO
Beamforming
Hasta 4 SSID por banda
EasyMesh con roaming 802.11k/v/r
Autorreparación de red con enlaces de respaldo

Conectividad e Interfaces
1 puerto WAN/LAN Gigabit
2 puertos LAN Gigabit
Antenas internas
Diseño compacto

Funciones de Red
Gestión Cloud TAUC
Soporte EasyMesh
Configuración WAN/LAN flexible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**CPU dual-core 1.0 GHz para procesamiento de alta carga**
Característica 2	**Tecnología MU-MIMO y beamforming para mayor estabilidad**
Característica 3	**Hasta 4 SSID por banda para segmentar redes virtuales**
Característica 4	**Autorreparación con enlaces de respaldo para continuidad operativa**
Característica 5	**Diseño compacto con antenas internas para instalación discreta**
Característica 6	**Puerto WAN/LAN configurable para flexibilidad de conexión a red**