



SKU: EAP225-OUTDOOR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

size: 24px; margin: 0;"/>Aprende más sobre Omada Cloud</h2></div><!--><div style="margin: 30px 0;"/></div><!--><div style="margin: 30px 0;"/><h2 style="font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Recuperación de señal, conectando la más adecuada.</h2></div><div style="margin: 15px 0;"/></div><!--><div style="margin: 30px 0;"/><h2 style="font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Conexiones sin interrupción.</h2></div><div style="margin: 15px 0;"/></div><!--><div style="margin: 30px 0;"/><h2 style="font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"/>Instalación Flexible.</h2></div><div style="margin: 15px 0;"/></div><!--><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"/><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Dimensiones: 215.7 x45 x37.7 mm. (sin antena, ni montaje) 403.8 x90.7 x55.2 mm. (con antena y montaje)<li style="margin-bottom: 5px;"/>Puertos: (1) 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE<li style="margin-bottom: 5px;"/>Botón Reset Si<li style="margin-bottom: 5px;"/>Carcasa resistente IP65<li style="margin-bottom: 5px;"/>Alimentación: PoE 802.3 af/at / PoE Pasivo 24V - Consumo máx: 10.5W<li style="margin-bottom: 5px;"/>Antenas: 2.4 GHz: 2x3 dBi / 5 GHz: 2x5 dBi<li style="margin-bottom: 5px;"/>Montaje: Mástil/Pared (montaje incluido)<li style="margin-bottom: 5px;"/>Gestión web Si<li style="margin-bottom: 5px;"/>Garantía: 2 años<li style="margin-bottom: 5px;"/>Estándares (inalámbricos)<li style="margin-bottom: 5px;"/>Potencia de transmisión: <20 dBm 2.4 GHz / <27 dBm 5 GHz - FCC> <23 dBm 2.4 GHz / <22 dBm 5 GHz><li style="margin-bottom: 5px;"/>Temperatura de operación: -30 a 70 °C<li style="margin-bottom: 5px;"/>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>Múltiples SSID (hasta 16, 8 por banda)<li style="margin-bottom: 5px;"/>Asignación automática de canales<li style="margin-bottom: 5px;"/>Programa de reinicio<li style="margin-bottom: 5px;"/>Portal cautivo (hotspot)<li style="margin-bottom: 5px;"/>App Omada<li style="margin-bottom: 5px;"/>MU-MIMO</div><div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/><Otros</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"/><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/><li style="margin-bottom: 5px;"/>EAP225-OUTDOOR<li style="margin-bottom: 5px;"/>Injector PoE Pasivo 24 V<li style="margin-bottom: 5px;"/>Goma a prueba de agua<li style="margin-bottom: 5px;"/>Antenas a prueba de agua<li style="margin-bottom: 5px;"/>Kits de montaje Pared<li style="margin-bottom: 5px;"/>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa IP65 para operación confiable en exteriores extremos
Característica 2	Potencia de transmisión 27 dBm en 5 GHz para mayor alcance
Característica 3	Gestión flexible standalone o centralizada vía Omada
Característica 4	Mesh Omada para recuperación automática de señal y redundancia
Característica 5	Instalación dual en mástil o pared con kit incluido
Característica 6	Operación en temperaturas -30°C a 70°C para climas adversos