



Punto de Acceso Omada / Doble Banda AC 1350 MU-MIMO / Montaje en Techo-Pared / Configuración Stand-alone o Por Controlador / Alimentación PoE af

SKU: EAP225 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,389.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Enlace a Omada Cloud --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><h2 style="font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;">Aprende mas sobre Omada Cloud</h2></div><!-- Imagen principal --><div style="margin: 30px 0;"></div><!-- Sección de imágenes con descripciones --><div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 40px; margin: 40px 0;"><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Cambio automatico de señal</h3></div><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Multiples conexiones</h3></div><div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Conecta cualquier equipo en el puerto de red secundario</h3></div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><!-- Especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 205.5 x181.5 x 37.1 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: (1) 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE<li style="margin-bottom: 5px;">Boton Reset: Si<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: PoE 802.3 af / PoE Pasivo 48 V
Consumo máx: 12.1 W<li style="margin-bottom: 5px;">Antenas: 2.4 GHz: 2x3 dBi
5 GHz: 2x5 dBi<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Techo/Pared (montaje incluido)<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión web: Si<li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 2 años<li style="margin-bottom: 5px;">Estándares inalámbricos: IEEE 802.11 ac/n/b/g/a<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz / <23 dBm 5 GHz
FCC: <24 dBm 2.4 GHz / <22 dBm 5 GHz<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 - 40° C<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Portal cautivo (hotspot)<li style="margin-bottom: 5px;">Asignación automatica de canales.<li style="margin-bottom: 5px;">Programa de reinicio.<li style="margin-bottom: 5px;">Mesh Omada<li style="margin-bottom: 5px;">Multiples SSID (hasta 16, 8 por banda)<li style="margin-bottom: 5px;">MU-MIMO.</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otros</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">EAP225 V5<li style="margin-bottom: 5px;">Injector PoE Pasivo 48V<li style="margin-bottom: 5px;">Kits de montaje Pared<li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada Omada Cloud para despliegues escalables
Característica 2	Puerto Gigabit Ethernet con alimentación PoE flexible 802.3af o 48V pasivo
Característica 3	16 SSID configurables con limite de tráfico por red virtual
Característica 4	Mesh Omada integrado para extensión sin cables adicionales
Característica 5	Potencia de transmisión ajustable CE/FCC para entornos regulados
Característica 6	Montaje en techo o pared con kit incluido para instalación limpia