



Punto de Acceso Omada / Doble Banda AC 1750 MU-MIMO / Mesh Omada / Montaje en Techo-Pared / Configuración Stand-alone o Por Controlador / Alimentación PoE af

SKU: EAP245 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,687.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'\><h2 style='margin: 0; font-size: 22px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Aprende más sobre Omada Cloud</h2></div><div style='margin: 30px 0;'\></div><div style='margin: 30px 0;'\><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 20px;'\><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Cambio automático de señal</h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 20px;'\><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Más capacidad de transferencia</h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 20px;'\><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Conecta cualquier equipo en el puerto de red secundario</h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 20px;'\><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Roaming Continuo</h2></div></div><div style='margin: 30px 0;'\><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 205.5 x 181.5 x 37.1 mm<li style='margin-bottom: 5px;'\>Puertos: (2) 10/100/1000 Mbps RJ45, 1 entrada PoE af, 1 salida solo datos<li style='margin-bottom: 5px;'\>Botón Reset: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: PoE 802.3 af / PoE Pasivo 48V, Consumo máx: 16.3 W<li style='margin-bottom: 5px;'\>Antenas: 2.4 GHz: 2x3 dBi, 5 GHz: 2x5 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Techo/Pared (montaje incluido)</div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Gestión web: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'\>Estandares inalámbricos: IEEE 802.11 ac/n/b/g/a<li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz / <23 dBm 5 GHz, FCC: <24 dBm 2.4 GHz / <24 dBm 5 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: 0 - 40° C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Funciones Avanzadas: Límite de tráfico, Mesh Omada, Múltiples SSID (hasta 16, 8 por banda), Asignación automática de canales, Programa de reinicio, Portal cautivo (hotspot), App Omada, MU-MIMO<li style='margin-bottom: 5px;'\>Contenido del Paquete: EAP245, Inyector PoE, Kits de montaje Pared, Guía de instalación<li style='margin-bottom: 5px;'\>Garantía: 2 años</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión flexible: stand-alone o centralizada vía controlador Omada
Característica 2	16 SSID simultáneos (8 por banda) para segmentación de red avanzada
Característica 3	Puerto Gigabit secundario para conectividad cableada de equipos adicionales
Característica 4	Roaming continuo sin interrupción en despliegues multi-AP
Característica 5	Cambio automático de banda para optimización dinámica de capacidad
Característica 6	Diseño compacto con soporte de montaje en techo o pared incluido