



Punto de acceso Omada / Doble Banda AC1200 MU-MIMO / Diseño para Pared con 3 Puertos Adicionales / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Alimentación PoE af/at

SKU: EAP235-WALL Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,518.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;';><!-- Contenedor principal --><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;';><!-- Enlace Omada SDN --><div style='text-align: center;';><h2 style='margin: 0;';>Aprende más sobre Omada SDN</h2></div><!-- Imagen principal --><div></div><!-- Sección diseño simple --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;';><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;';>Diseño simple y delgado.</h2></div><!-- Sección red WiFi privada --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;';><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;';>Red WiFi privada en cualquier ubicación.</h2></div><!-- Sección múltiples conexiones --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;';><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;';>Múltiples conexiones, para una comunicación más rápida.</h2></div><!-- Sección instalación sencilla --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;';><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;';>Instalación sencilla.</h2></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;';><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;';>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;';><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;';><li style='margin-bottom: 5px;';>Dimensiones: 143 x 86 x 20 mm.<li style='margin-bottom: 5px;';>Puertos: (1) 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE entrada) (3) 10/100/1000 Mbps (1 puerto soporta PoE de salida, necesita ser alimentado con PoE +) Salida máxima 13 W.<li style='margin-bottom: 5px;';>Botón Reset: Sí<li style='margin-bottom: 5px;';>Alimentación: PoE 802.3 af/at (No incluye el inyector PoE) Consumo máximo: 24.4 W<li style='margin-bottom: 5px;';>Antenas: 2.4 GHz: 2x3 dBi 5 GHz: 2x5 dBi<li style='margin-bottom: 5px;';>Montaje: Pared (montaje incluido)<li style='margin-bottom: 5px;';>Gestión: web<li style='margin-bottom: 5px;';>Garantía: 2 años<li style='margin-bottom: 5px;';>Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz / <23 dBm 5 GHz FCC: <21 dBm 2.4 GHz / <21 dBm 5 GHz<li style='margin-bottom: 5px;';>Temperatura de operación: 0 - 40° C<li style='margin-bottom: 5px;';>Certificaciones: CE, RoHS</div><div style='padding: 15px; color: inherit;';><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;';><li style='margin-bottom: 5px;';>Asignación automática de canales.<li style='margin-bottom: 5px;';>Programa de reinicio.<li style='margin-bottom: 5px;';>Portal cautivo (hotspot).<li style='margin-bottom: 5px;';>App Omada.<li style='margin-bottom: 5px;';>MU-MIMO.</div><!-- Sección de otros --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;';>Otros</div><div style='padding: 15px; color: inherit;';><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;';><li style='margin-bottom: 5px;';>Contenido del Paquete:</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra delgado para montaje discreto en pared
Característica 2	16 SSID independientes para segmentación de red avanzada
Característica 3	Puerto PoE de salida 13 W para alimentar dispositivo adicional
Característica 4	Beamforming avanzado para cobertura direccional optimizada
Característica 5	Gestión centralizada Omada SDN o modo independiente
Característica 6	Antenas dedicadas 3 dBi y 5 dBi por banda para rendimiento estable

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 07:20