



Punto de Acceso Omada Exterior-Interior / Wi-Fi 6 AX1800 MU-MIMO 2x2 / Mesh Omada / Alta Densidad de Usuarios / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Mástil/ Pared / Alimentación PoE+

SKU: EAP610-OUTDOOR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,960.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; margin: 30px 0;">Aprende mas sobre WiFi 6</div><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"></div><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Cobertura de largo alcance.</h3></div><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Fácil implementación y mayor rendimiento gracias a Omada Mesh</h3></div><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Soluciones de Montaje Versátiles.</h3></div><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 280.4 x 106.5 x 56.8 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: (1) 10/100/1000 Mbps RJ45<li style="margin-bottom: 5px;">Boton Reset: Si<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: PoE 802.3 af/at (adaptador PoE incluido) Consumo máx: 14.7W<li style="margin-bottom: 5px;">Antenas: 2.4 GHz: 2x4 dBi, 5 GHz: 2x5 dBi<li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa Interperie: IP67<li style="margin-bottom: 5px;">Gestion web: Si<li style="margin-bottom: 5px;">Garantia: 2 años<li style="margin-bottom: 5px;">Estándares inalámbricos: IEEE 802.11 ax/ac/n/b/g/a<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz / <30 dBm 5 GHz, FCC: <25 dBm 2.4 GHz / <25 dBm 5 GHz<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30 - 70° C<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1024-QAM<li style="margin-bottom: 5px;">OFDMA<li style="margin-bottom: 5px;">Mesh Omada<li style="margin-bottom: 5px;">Múltiples SSID (hasta 16, 8 por banda)<li style="margin-bottom: 5px;">Asignación automática de canales<li style="margin-bottom: 5px;">Programa de reinicio<li style="margin-bottom: 5px;">Portal cautivo (hotspot)<li style="margin-bottom: 5px;">App Omada<li style="margin-bottom: 5px;">MU-MIMO</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otros</div><div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">EAP610-Outdoor<li style="margin-bottom: 5px;">Adaptador PoE pasivo<li style="margin-bottom: 5px;">Cable Ethernet<li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montajes<li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	OFDMA y MU-MIMO 2x2 para alta densidad de usuarios concurrentes
Característica 2	Carcasa IP67 con rango operativo -30°C a 70°C para exteriores extremos
Característica 3	Gestión dual: controlador Omada o modo stand-alone independiente
Característica 4	Montaje versátil en mástil o pared para despliegues flexibles
Característica 5	Adaptador PoE+ incluido para instalación con cableado único
Característica 6	Antenas de alta ganancia 4 dBi y 5 dBi para cobertura extendida