



Punto de Acceso Omada Exterior-Interior / Wi-Fi 6 AX3000 MU-MIMO 2x2 / Mesh Omada / Alta Densidad de Usuarios / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Mástil/ Pared / Alimentación PoE+

SKU: EAP650-OUTDOOR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$3,139.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> href='https://www.tp-link.com/es/wifi6/'>Aprende más sobre WiFi 6</div><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EAP650OUTDOOR/216164-image_-_2023-02-20t134757.819.png' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Sección con imágenes y texto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>>Diferentes capacidades de configuración y tecnologías*>as.</h3><div style='width: 100%; margin: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EAP650OUTDOOR/216164-image_-_2023-02-20t134811.573.png' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>>Mayor capacidad de transferencia.</h3><div style='width: 100%; margin: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EAP650OUTDOOR/216164-image_-_2023-02-20t134829.969.png' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>>Cobertura de largo alcance.</h3><div style='width: 100%; margin: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EAP650OUTDOOR/216164-image_-_2023-02-20t135419.084.png' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>>Diferentes modelos y todos de aplicación.</h3><div style='width: 100%; margin: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EAP650OUTDOOR/216164-image_-_2023-02-20t135611.124.png' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 280 x 106.5 x 56.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: (1) Puerto 10/100/1000 Mbps RJ45<li style='margin-bottom: 5px;*>Botón Reset<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: PoE 802.3 af/at
PoE 48 Vcc Pasivo (adaptador PoE incluido)
Consumo máximo: 14.7 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Antenas: 2.4 GHz: 2x4 dBi
5 GHz: 2x5 dBi<li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa Intemperie: IP67<li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión web: Sö*><li style='margin-bottom: 5px;*>Garantöa: 2 años</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>>Especificaciones (Continuación)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares inalámbricos:<li style='margin-bottom: 5px;*>IEEE 802.11 ax/ac/n/b/g/a<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz / <30 dBm 5 GHz
FCC: <25 dBm 2.4 GHz / <25 dBm 5 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30 - 70° C<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1024-QAM<li style='margin-bottom: 5px;*>OFDMA<li style='margin-bottom: 5px;*>Mesh Omada<li style='margin-bottom: 5px;*>Múltiples SSID (hasta 16, 8 por banda)<li style='margin-bottom: 5px;*>Asignación automática de canales<li style='margin-bottom: 5px;*>Programa de reinicio<li style='margin-bottom: 5px;*>Portal cautivo (hotspot)<li style='margin-bottom: 5px;*>App Omada<li style='margin-bottom: 5px;*>MU-MIMO</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>>Otros</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete:
EAP650-Outdoor
Adaptador PoE 48 Vcc Pasivo
Cable Ethernet
Kit de montaje
Guöa de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta densidad de usuarios con Wi-Fi 6 AX3000
Característica 2	Antenas de alto rendimiento 4 dBi y 5 dBi para largo alcance
Característica 3	Gestión dual: controlador Omada o modo autónomo
Característica 4	Mesh integrado para expansión de red sin cables
Característica 5	PoE+ 802.3af/at con adaptador incluido para instalación simplificada
Característica 6	IP67 con rango operativo -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)