



Punto de acceso Omada / Frecuencia 2.4 GHz N 300 / Aplicaciones para Exterior / Configuración Stand-Alone o Por Controlador / Protección Exterior IP65 / Alimentación PoE Pasivo 24 Vcc

SKU: EAP110-OUTDOOR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,076.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Enlaces y advertencia --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;*><h2 style='margin: 0;*>Aprende más sobre Omada Cloud</h2><h2 style='margin-top: 20px; color: #e74c3c; font-size: 1.5em;*>No Funciona Para las Licencias Omada</h2></div><!-- Imagen principal --><div style='margin: 30px 0;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EAP110OUTDOOR/160007-image_2023-02-24t103441.981.png' alt='*>' class='fr-fic fr-dib'></div><!-- Secciones con imágenes --><div style='margin: 30px 0;*><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recuperación de seña, conectando la más adecuada.</h3>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EAP225OUTDOOR/162963-image_2023-02-23t140008.465.png' alt='*>' class='fr-fic fr-dib'></div><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conexiones sin interrupción.</h3>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EAP225OUTDOOR/162963-image_2023-02-23t140002.647.png' alt='*>' class='fr-fic fr-dib'></div><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Antenas de largo alcance.</h3></div><!-- Especificaciones y características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;*><!-- Especificaciones --><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 216 x 46 x 27 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: (1) 10/100 Mbps RJ45 PoE<li style='margin-bottom: 5px;*>Botón Reset: Sía;<li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa resistente: Protección IP65<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: PoE 24 Vcc pasivo
Consumo más: 3.1W<li style='margin-bottom: 5px;*>Antenas: 2.4 GHz: 2x3 dBi<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Más;stil/Pared (montaje incluido)<li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión web: Sía;<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 2 años<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares inalámbricos: IEEE 802.11 n/b/g/a<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz
FCC: <22 dBm 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30 a 65° C<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><!-- Características --><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Límite de tráfico<li style='margin-bottom: 5px;*>Más;tiples SSID (hasta 16, 8 por banda)<li style='margin-bottom: 5px;*>Asignación automática de canales<li style='margin-bottom: 5px;*>Programa de reinicio<li style='margin-bottom: 5px;*>Portal cautivo (hotspot)<li style='margin-bottom: 5px;*>App Omada<li style='margin-bottom: 5px;*>MU-MIMO</div><!-- Otros --><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Otros</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>EAP110-OUTDOOR<li style='margin-bottom: 5px;*>Inyector PoE Pasivo 24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Goma a prueba de agua<li style='margin-bottom: 5px;*>Antenas a prueba de agua<li style='margin-bottom: 5px;*>Kits de montaje Pared<li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación</div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa IP65 para despliegue en exteriores extremos
Característica 2	16 SSID totales para segmentación de redes y visitantes
Característica 3	PoE pasivo 24 V simplifica instalación sin tomacorriente cercano
Característica 4	Operación estable de -30 a 65 °C en climas adversos
Característica 5	Antenas 3 dBi optimizadas para cobertura de largo alcance
Característica 6	Gestión flexible: autónomo o integrado a plataforma Omada