



Punto de Acceso Omada / Frecuencia 2.4 GHz N 300 / Para Montaje en Techo-Pared / Configuración Stand-Alone o Por Controlador / Alimentación PoE Pasivo 24 Vcc

SKU: EAP110 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$608.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Sección de enlace Omada Cloud --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'-><h2 style='font-size: 24px; margin: 0;'-> Aprende mas sobre Omada Cloud </h2></div><!-- Aviso sobre licencias Omada --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'-><h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: #e74c3c;'->No Funciona Para las Licencias Omada</h2></div><!-- Imagen principal --><div style='margin: 30px 0;'-></div><!-- Secciones con imágenes --><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin: 30px 0;'-><!-- Cambio automático de señal --><div style='text-align: center;'-><h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Cambio automático de señal</h2></div><!-- Implementación sencilla --><div style='text-align: center;'-><h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Implementación sencilla</h2></div><!-- Redes de invitados --><div style='text-align: center;'-><h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Genera redes de invitados seguras</h2></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-><!-- Especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'-><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 189.5 x172.5 x 29.7 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Puertos: (1) 10/100 Mbps RJ45 PoE pasivo<li style='margin-bottom: 5px;'->Boton Reset: Si<li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación: PoE 24 Vcc Pasivo 0.5A
Consumo máximo: 2.8W<li style='margin-bottom: 5px;'->Antenas: 2.4 GHz: 2x4 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje: Techo/Pared (montaje incluido)<li style='margin-bottom: 5px;'->Gestión: Centralizada o independiente<li style='margin-bottom: 5px;'->Garantía: 2 años<li style='margin-bottom: 5px;'->Estándares: IEEE 802.11n/b/g/a<li style='margin-bottom: 5px;'->Potencia de transmisión: CE: 19 dBm 2.4 GHz
FCC: 21 dBm 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: 0 - 40°C<li style='margin-bottom: 5px;'->Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Funciones Avanzadas: Límite de tráfico
Múltiples SSID (hasta 16, 8 por banda)
Asignación automática de canales
Programa de reinicio
Portal cautivo (hotspot)
App Omada
MU-MIMO</div></div></div><!-- Contenido del paquete --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Otros</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Contenido del Paquete: EAP110
Adaptador PoE Pasivo 24 Vcc / 0.5A
Kits de montaje Pared
Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada Omada o modo independiente según necesidad
Característica 2	16 SSID configurables para segmentación de redes y visitantes
Característica 3	Asignación automática de canales para optimización de interferencias
Característica 4	PoE pasivo 24 Vcc para instalación con un solo cable Ethernet
Característica 5	Montaje en techo o pared incluido para despliegue flexible
Característica 6	Límite de tráfico por SSID para control de ancho de banda

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 23:11