



Punto de Acceso Omada Ultra-Rango / Wi-Fi 6 AX6000 MU-MIMO 4x4 / Mesh Omada / Alta Densidad de Usuarios / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Techo/pared / Alimentación PoE+

SKU: EAP683UR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$3,960.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;"> <h2 style="text-align: center; font-size: 18px; margin: 15px 0;"> Aprende mas sobre Omada Cloud </h2> <h2 style="text-align: center; font-size: 18px; margin: 15px 0;"> Aprende mas sobre WiFi 6 </h2> </div> <div style="width: 100%; max-width: 1188px; margin: 0 auto 30px;"> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="text-align: center;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Roaming sin interrupciones</h2> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 220 x 220 x 32.5 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: (1) Puerto 2.5 Gbps RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Boton Reset: Sí <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: PoE 802.3 at / 12 Vcc 2 A
Consumo máx: 23.69 W <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas: 2.4 GHz: 2x4 dBi
5 GHz: 2x5 dBi <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Techo/Pared (kit incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Gestion web: Si <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 2 años <li style="margin-bottom: 5px;">Estandares inalámbricos: IEEE 802.11 ax/ac/n/b/g/a <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz / <23 dBm 5 GHz
FCC: <26 dBm 2.4 GHz / <26 dBm 5 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1024-QAM <li style="margin-bottom: 5px;">OFDMA <li style="margin-bottom: 5px;">Mesh Omada <li style="margin-bottom: 5px;">Multiples SSID (hasta 16, 8 por banda) <li style="margin-bottom: 5px;">Asignación automatica de canales <li style="margin-bottom: 5px;">Programa de reinicio <li style="margin-bottom: 5px;">Portal cautivo (hotspot) <li style="margin-bottom: 5px;">App Omada <li style="margin-bottom: 5px;">MU-MIMO </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otros</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del Paquete: EAP683UR
Fuente de poder
Kit de montaje pared/techo
Guía de instalación </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming continuo con SSID único para movilidad sin interrupciones
Característica 2	OFDMA y MU-MIMO 4x4 para eficiencia en alta densidad de usuarios
Característica 3	Sistema Mesh Omada para expansión inteligente de cobertura
Característica 4	Puerto 2.5 Gbps para mayor capacidad de transferencia de datos
Característica 5	Gestión flexible por controlador o modo Stand-Alone
Característica 6	Antenas de alto rango 4 dBi/5 dBi para cobertura extendida