



Punto de Acceso Omada / Wi-Fi 6 AX1800 MU-MIMO 2x2 / Mesh Omada / Alta Densidad de Usuarios / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Techo/pared / Alimentación PoE+

SKU: EAP613 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,112.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'\>Aprende mas sobre WiFi 6</div><div style='width: 100%; max-width: 100%; margin-bottom: 30px;'\></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'\>Roaming sin interrupciones. Cobertura total</h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'\>Mayor capacidad de transferencia.</h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'\>Aumenta la eficiencia de la red en todos los aspectos.</h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'\>Fácil implementación y mayor rendimiento gracias a Omada Mesh.</h2></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: V2 o superior 160 x 160 x 33.6 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'\>Puertos: (1) 10/100/000 Mbps RJ45<li style='margin-bottom: 5px;'\>Boton Reset: Si<li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: PoE 802.3 at / 12 Vcc 1A (fuente no incluido) Consumo máx: 14.2 W<li style='margin-bottom: 5px;'\>Antenas: 2.4 GHz: 2x4 dBi 5 GHz: 2x5 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Techo/Pared (Kit incluido)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Gestion web: Si<li style='margin-bottom: 5px;'\>Garantía: 2 años<li style='margin-bottom: 5px;'\>Estandares inalámbricos: IEEE 802.11 ax/ac/n/b/g/a<li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz / <23 dBm 5 GHz FCC: <25 dBm 2.4 GHz / <25 dBm 5 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: 0 - 40° C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>1024-QAM<li style='margin-bottom: 5px;'\>OFDMA<li style='margin-bottom: 5px;'\>Mesh Omada<li style='margin-bottom: 5px;'\>Múltiples SSID (hasta 16, 8 por banda)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Asignación automática de canales<li style='margin-bottom: 5px;'\>Programa de reinicio<li style='margin-bottom: 5px;'\>Portal cautivo (hotspot)<li style='margin-bottom: 5px;'\>App Omada<li style='margin-bottom: 5px;'\>MU-MIMO</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Otros</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Contenido del Paquete: EAP613 Kit de montaje pared/techo Guía de instalación</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming sin interrupciones para movilidad continua en entornos empresariales
Característica 2	Hasta 16 SSID para segmentación de red por departamentos o servicios
Característica 3	Gestión dual: controlador Omada centralizado o modo stand-alone autónomo
Característica 4	Antenas integradas optimizadas 4 dBi (2.4 GHz) y 5 dBi (5 GHz) para cobertura uniforme
Característica 5	Diseño compacto 160 x 160 x 33.6 mm para instalación discreta en espacios reducidos
Característica 6	Alimentación PoE+ 802.3at o 12 VDC para flexibilidad de despliegue