



Punto de Acceso Omada / Wi-Fi 6 AX3600 MU-MIMO 4x4 / Alta Densidad de Usuarios / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Techo/pared. / Alimentación PoE+

SKU: EAP660HD Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$5,243.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;"> <h2 style="text-align: center; margin: 0 0 15px; font-size: 18px; color: inherit;"> Aprende mas sobre Omada Cloud</h2> <h2 style="text-align: center; margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;"> Aprende mas sobre WiFi 6</h2> </div> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="text-align: center;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit;">Roaming sin interrupciones</h2> </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit;">Mayor capacidad de transferencia.</h2> </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 0 0 15px; color: inherit;">Aumenta la eficiencia de la red en todos los aspectos.</h2> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 220 x 220 x 32.5 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos: (1) Puerto 2.5 Gbps RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas: 2.4 GHz: 2x4 dBi
5 GHz: 2x5 dBi <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Techo/Pared (kit incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Gestion web: Si <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía: 2 años <li style="margin-bottom: 5px;">Estandares inalámbricos: IEEE 802.11 ax/ac/n/b/g/a <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz / <23 dBm 5 GHz
FCC: <26 dBm 2.4 GHz / <26 dBm 5 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0 - 40° C <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1024-QAM. <li style="margin-bottom: 5px;">OFDMA. <li style="margin-bottom: 5px;">Mesh Omada <li style="margin-bottom: 5px;">Múltiples SSID (hasta 16, 8 por banda). <li style="margin-bottom: 5px;">Asignación automática de canales. <li style="margin-bottom: 5px;">Programa de reinicio. <li style="margin-bottom: 5px;">Portal cautivo (hotspot). <li style="margin-bottom: 5px;">App Omada. <li style="margin-bottom: 5px;">MU-MIMO. </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Otros</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">EAP660HD <li style="margin-bottom: 5px;">Fuente de poder <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de montaje pared/techo <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming sin interrupciones para movilidad continua
Característica 2	OFDMA y 1024-QAM para eficiencia espectral mejorada
Característica 3	Puerto Ethernet 2.5 Gbps eliminando cuellos de botella
Característica 4	Antenas duales optimizadas por banda para cobertura balanceada
Característica 5	Gestión flexible por controlador Omada o modo stand-alone
Característica 6	Diseño compacto con kit de montaje para techo o pared incluido