



Punto de Acceso Omada / Wi-Fi 6 AX5400 MU-MIMO 4x4 / Mesh Omada / Alta Densidad de Usuarios / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Techo/pared / Alimentación PoE+

SKU: EAP670 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$3,657.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*><h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin: 10px 0;*> Aprende mas sobre Omada Cloud </h2><h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin: 10px 0;*> Aprende mas sobre WiFi 6 </h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;*><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Roaming sin interrupciones</h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;*><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mayor capacidad de transferencia.</h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;*><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aumenta la eficiencia de la red en todos los aspectos.</h2></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 220 x 220 x 32.5 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: (1) Puerto 2.5 Gbps RJ45<li style='margin-bottom: 5px;*>Boton Reset: Si<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: PoE 802.3 at / 12 Vcc 2 A
Consumo máx: 22.3 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Antenas: 2.4 GHz: 2x4 dBi
5 GHz: 2x5 dBi<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Techo/Pared (kit incluido)<li style='margin-bottom: 5px;*>Gestion web: Si<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 2 años</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares y Funciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares inalámbricos: IEEE 802.11 ax/ac/n/b/g/a<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisión: CE: <20 dBm 2.4 GHz / <23 dBm 5 GHz
FCC: <26 dBm 2.4 GHz / <26 dBm 5 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 - 40° C<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>>1024-QAM<li style='margin-bottom: 5px;*>>OFDMA<li style='margin-bottom: 5px;*>>Mesh Omada<li style='margin-bottom: 5px;*>>Múltiples SSID (hasta 16, 8 por banda)<li style='margin-bottom: 5px;*>>Asignación automática de canales<li style='margin-bottom: 5px;*>>Programa de reinicio<li style='margin-bottom: 5px;*>>Portal cautivo (hotspot)<li style='margin-bottom: 5px;*>>App Omada<li style='margin-bottom: 5px;*>>MU-MIMO</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>>EAP670<li style='margin-bottom: 5px;*>>Fuente de poder<li style='margin-bottom: 5px;*>>Kit de montaje pared/techo<li style='margin-bottom: 5px;*>>Guía de instalación</div></div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming sin interrupciones para alta movilidad de usuarios
Característica 2	Hasta 16 SSID para segmentación avanzada de red
Característica 3	Puerto 2.5 Gbps para backhaul ultrarrápido sin cuellos de botella
Característica 4	Gestión flexible por controlador Omada o modo stand-alone
Característica 5	Diseño de alta densidad para entornos con múltiples usuarios concurrentes
Característica 6	Kit de montaje incluido para instalación en techo o pared