



Punto de Acceso Omada / Wi-Fi 7 BE11000 MU-MIMO 2x2 / 1 Puerto 10 Gbps / Mesh Omada / Operaciones Multiencale (MLO) / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje en Techo/pared / Alimentación PoE+

SKU: EAP773 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$4,548.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Hero Section --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Imagen --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><!-- Descripción --><div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;">Punto de Acceso WiFi 7</h2><div style="font-weight: 600; margin: 10px 0; color: inherit;">Modelo: EAP773</div><p style="color: inherit;">Presentamos el estándar de oro para el networking empresarial del futuro. No es una simple evolución; es un salto cuántico. Al adoptar la más avanzada tecnología WiFi 7 (BE), se ofrece un rendimiento bruto agregado de hasta 11 Gbps (BE11000), estableciendo un nuevo paradigma de lo que el wireless puede lograr en entornos críticos.</p></div></div><!-- Especificaciones principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">(1) Puertos PoE+ LAN RJ45 10GE<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión Web / App Omada / Controladora Omada<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, FCC, RoHS, IC<li style="margin-bottom: 5px;">Estándares WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión centralizada:<li style="padding-left: 20px; margin: 8px 0;">OC200<li style="margin-bottom: 5px;">OC300<li style="margin-bottom: 5px;">Omada Software<li style="margin-bottom: 5px;">Omada basado en la nube<li style="margin-bottom: 5px;">Botón: Reset<li style="margin-bottom: 5px;">Puede trabajar con TP-Link Mesh</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas y eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 220 x 220 x 32.5 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 802.3bt PoE+ / 12.5 Vcc<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: 25.44 W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0º a 40º<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión:<li style="padding-left: 20px; margin: 8px 0;">FCC: < 28 dBm (5G, banda 1 & banda 4)<li style="margin-bottom: 5px;">< 24 dBm (5G, banda 21 & banda 3)<li style="margin-bottom: 5px;">< 28 dBm (6 GHz)<li style="margin-bottom: 5px;">Multi SSID: 8 SSID por banda (16 en total)</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Punto de Acceso WiFi 7: EAP773</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Kit montaje en techo/pared<li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones Avanzadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Roaming sin interrupciones<li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad Inalámbrica: WPA/WPA2/WPA3-PSK / PPSK<li style="margin-bottom: 5px;">UL/DL, OFDMA, MLO, 4K-QAM<li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología Mesh: Omada Mesh<li style="margin-bottom: 5px;">Red de invitados, Aislamiento entre clientes<li style="margin-bottom: 5px;">Balance de carga<li style="margin-bottom: 5px;">Limite de velocidades<li style="margin-bottom: 5px;">AI Roaming, Beamforming, Band Steering<li style="margin-bottom: 5px;">BSS coloring<li style="margin-bottom: 5px;">Canales de hasta 320 MHz (HE320)<li style="margin-bottom: 5px;">Filtrado de direcciones MAC<li style="margin-bottom: 5px;">Autenticación de portal cautivo</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="padding-left: 20px; font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Solución completa para redes de mayor velocidad</div><div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Es rapidísimo<li style="margin-bottom: 5px;">usa tres 'carriles' de internet (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) a la vez para que no haya cortes.<li style="margin-bottom: 5px;">Conexión más estable<li style="margin-bottom: 5px;">Una tecnología nueva (MLO) evita los 'tirones' o lag, ideal para videollamadas y juegos.<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto 10GE<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de entrada 10GE con capacidad de aceptar PoE+<li style="margin-bottom: 5px;">Fácil de instalar y usar<li style="margin-bottom: 5px;">Se configura solo para dar el mejor rendimiento, se puede alimentar por el mismo cable de red (PoE++) y se controla todo fácilmente desde una app en la nube.<li style="margin-bottom: 5px;">Cubre toda tu área<li style="margin-bottom: 5px;">Puedes conectar varios de estos equipos para crear una red malla que cubra desde una oficina grande hasta una casa sin dead zones</div><!-- Sección de contenido con imágenes adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Wi-Fi 7: Más rápido, más fluido, más potente</h3><p style="color: inherit;">Potencia Bruta: Pasamos de 2 a 4 flujos de datos, lo que duplica la capacidad para conectar todos tus dispositivos sin esfuerzo.</p><p style="color: inherit;">Eficiencia Máxima: Implementamos una modulación de 4096-QAM, enviando más datos por señal para una conexión increíblemente eficiente.</p><p style="color: inherit;">Cero Tirones: La tecnología Multienlace (MLO) permite que tus dispositivos usen varias bandas a la vez, eliminando la latencia y haciendo que juegos, videollamadas y streaming en 4K sean ultrafluidos.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sección de contenido con imágenes adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="padding-left: 20px; font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Administración centralizada en la nube sin complicaciones</div><div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red, incluidos puntos de acceso, conmutadores y enrutadores, para proporcionar una gestión de la nube 100 % centralizada y crear una red altamente escalable, todo ello controlado desde una única interfaz.<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión centralizada en la nube<li style="margin-bottom: 5px;">Monitoreo inteligente<li style="margin-bottom: 5px;">Aprovisionamiento sin intervención<li style="margin-bottom: 5px;">Controladores de hardware, software o en la nube</div><!-- Sección de contenido con imágenes adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="padding-left: 20px; font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Administración centralizada en la nube sin complicaciones</div><div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Administración 100% centralizada en la nube de toda la red desde distintos sitios, todo controlado desde una sola interfaz, en cualquier lugar y en cualquier momento.<li style="margin-bottom: 5px;">Contralodara basada en la nube<li style="margin-bottom: 5px;">Controladora por hardware<li style="margin-bottom: 5px;">Controladora por software</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento agregado de 11 Gbps para alta densidad de usuarios
Característica 2	Banda 6 GHz limpia con ancho de canal 320 MHz para throughput máximo
Característica 3	Multi-Link Operation para latencia ultrabaja y enlaces resilientes
Característica 4	Gestión flexible por controlador Omada, nube o modo independiente
Característica 5	Compatible con TP-Link Mesh para expansión de cobertura escalable
Característica 6	Montaje en techo o pared para despliegue discreto en entornos empresariales