



Punto de Acceso Omada / Wi-Fi 7 BE3600 MU-MIMO 2x2 / 1 Puerto Entrada 2.5 Gbps PoE ++ / 1 Puerto 2.5 Gbps PoE pass-through / 2 Puertos 1 Gbps / Mesh Omada / Operaciones Multiencale (MLO) / Configuración por Controlador o Stand-Alone / Para Montaje

SKU: EAP725-WALL Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,892.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Punto de acceso Wi-Fi 7 de montaje en pared diseñado para entornos empresariales de alta densidad. Integra tecnología BE3600 con 4K-QAM para optimizar el uso del espectro y mejorar el rendimiento por cliente. La tecnología MLO (Multi-Link Operation) permite la agregación simultánea de bandas, eliminando la latencia variable y garantizando estabilidad en aplicaciones sensibles como videoconferencia, VoIP y gaming corporativo. La arquitectura de puertos incluye entrada PoE++ 2.5 Gbps, salida PoE pass-through 2.5 Gbps y dos puertos Gigabit para conectividad cableada de equipos terminales. Soporta más de 250 dispositivos concurrentes con gestión centralizada mediante la plataforma Omada SDN, controlador hardware o modo autónomo según la complejidad de la infraestructura.

Características Generales

Wi-Fi 7 BE3600 con tecnología 4K-QAM

Tecnología MLO para baja latencia y alta estabilidad

Soporte para más de 250 dispositivos simultáneos

Diseño integrado para montaje en pared

Gestión centralizada en la nube con Omada SDN

Mesh Omada para extensión de cobertura

Configuración por controlador o modo stand-alone

Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

Certificaciones: CE, RoHS

Botón de reset integrado

Conectividad y Desempeño

Tecnología inalámbrica: Wi-Fi 7 BE3600, MU-MIMO 2x2

Modulación: 4K-QAM

MLO: Operaciones multi-enlace habilitadas

Capacidad de clientes: Más de 250 dispositivos simultáneos

Mesh: Compatible con TP-Link Mesh / Omada Mesh

Interfaces Físicas y Eléctricas

Puerto entrada LAN: 1x RJ45 2.5GE PoE++

Puerto salida: 1x RJ45 2.5GE PoE pass-through

Puertos LAN adicionales: 2x RJ45 1 Gbps

Alimentación: PoE++ (entrada), PoE pass-through (salida)

Montaje: Diseño integrado para pared

Botón: Reset

Gestión y Contenido

Modos de gestión: Web, app Omada, controladora Omada, stand-alone

Controladores compatibles: OC200, OC300

Plataforma cloud: Omada Software Controller basado en la nube

Certificaciones: CE, RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 7 BE3600 con 4K-QAM para máxima eficiencia espectral
Característica 2	MLO para latencia ultrabaja y estabilidad en tráfico crítico
Característica 3	Soporte para más de 250 dispositivos simultáneos sin degradación
Característica 4	Puerto 2.5 Gbps PoE++ con pass-through para cadena de dispositivos
Característica 5	Gestión flexible: controlador Omada, app o modo stand-alone
Característica 6	Diseño de pared integrado para despliegues discretos en oficinas