



Punto de acceso para exterior AX3000 Wi-Fi 6, MU-MIMO 2x2:2, Throughput inalámbrico agregado de 3 Gbps con administración desde la nube gratuita o stand-alone.

SKU: GWN7660ELR Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$2,180.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acerca del GWN7660ELR / Punto de acceso exterior AX3000 Wi-Fi 6</h3><p style='font-size: 18px; text-align: justify; margin: 0 0 30px 0; color: inherit;*>El GWN7660ELR es un punto de acceso Wi-Fi 6 de largo alcance de nivel empresarial que permite a las empresas construir redes Wi-Fi de práxima generación para entornos de alta densidad. Cuenta con una carcasa resistente a la intemperie y tecnología; resistente al calor, MU-MIMO 2×2 de doble banda con tecnología; XTRA Range y un diseño de antena sofisticado para un rendimiento máximo de la red que permite 256 clientes y un rango de cobertura ampliado de 300 metros. También, proporciona resistencia a la intemperie y al polvo IP67, así como una temperatura de funcionamiento de -30 a 60 °C, lo que garantiza que el punto de acceso Wi-Fi 6 pueda funcionar correctamente en condiciones climáticas difíciles. Para garantizar una fácil instalación y administración, el GWN7660ELR Incluye un controlador integrado dentro de la interfaz de usuario web del producto. También es compatible con GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma gratuita de administración de Wi-Fi local y en la nube de Grandstream. El GWN7660ELR es el AP Wi-Fi ideal para la implementación de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión perfecta con los teléfonos IP Wi-Fi de voz y video de Grandstream. Soporta QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos, Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.2, un puerto Gigabit Ethernet con PoE/PoE+ y un puerto SFP de 2.5 Gigabit. El GWN7660ELR es un punto de acceso Wi-Fi exterior ideal para empresas, oficinas de varios pisos, almacenes, hospitales, escuelas y más.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Competitivas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput inalámbrico agregado de 3 Gbps, 1Gbps y Puertos cableados SFP de 2,5 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>MU-MIMO 2x2:2 de doble banda con tecnología; XTRA Range<li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad de 5 antenas internas<li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance de cobertura de hasta 300 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Admite 256 dispositivos cliente Wi-Fi simultáneos<li style='margin-bottom: 5px;*>QoS avanzada para garantizar el rendimiento en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Arranque seguro anti-piratería; y bloqueo de control / datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único / contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo<li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptación de autoalimentación tras la detección automática de PoE o PoE +<li style='margin-bottom: 5px;*>El controlador integrado puede administrar hasta 50 AP locales de la serie GWN; GWN.Cloud ofrece administración de AP ilimitada; GWN Manager ofrece un controlador de software basado en las instalaciones<li style='margin-bottom: 5px;*></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><p>PoE recomendado: G0720-480-050</p><p></p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- ===== CONTENIDO DEL PAQUETE ===== --><div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>GWN7660ELR AP<li style='margin-bottom: 5px;*>Kits de montaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación rápida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Xtra Range para cobertura extendida en exteriores
Característica 2	Soporta 256 dispositivos simultáneos en redes de alta densidad
Característica 3	Puerto 2.5G SFP y Gigabit Ethernet con PoE/PoE+ integrado
Característica 4	Operación confiable de -30°C a 60°C en condiciones extremas
Característica 5	Administración en la nube gratuita o modo stand-alone flexible
Característica 6	Diseño de antena optimizado para máximo rendimiento de red