



Punto de Acceso para exterior / cnPilot XV2-23T / WiFi 6 / Doble banda / Filtrado de Aplicaciones / hasta 256 clientes / gestión desde cnMaestro / IP67 / Hasta 2.4 Gbps

SKU: XV2-23T0A00-RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Puntos de Acceso

\$9,719.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Encabezado del producto --><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;--><h1 style='font-size: 2.6rem; margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;-->XV2-23T Wi-Fi 6</h1><p style='font-size: 1.3rem; opacity: 0.9; margin-top: 10px; font-weight: 300; color: inherit;-->Punto de Acceso Exterior de Alto Rendimiento y Nivel Económico</p><div style='display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 25px; flex-wrap: wrap;-->Wi-Fi 6 (802.11ax) Certificación IP67 Soporta MESH Doble Radio 2x2</div><!-- Sección de imagen y descripción --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 40px; padding: 20px; background: rgba(128,128,128,0.03); border-radius: 15px;--><div style='flex: 1 1 350px; text-align: center;--><div style='flex: 1 1 400px;--><h2 style='font-size: 1.8rem; margin-bottom: 15px; color: #51a4f5;-->Wi-Fi para cualquier mercado</h2><p style='font-size: 1.1rem; opacity: 0.8; color: inherit;-->El XV2-23T ofrece una relación precio-rendimiento inigualable. Diseñado para instalaciones residenciales y discretas en exteriores, este AP Wi-Fi 6 es ideal para hoteles, educación y redes empresariales que requieren durabilidad sin comprometer el presupuesto.</p><p style='font-size: 1rem; opacity: 0.8; color: inherit;-->Gracias a sus antenas integradas de alta ganancia (hasta 10 dBi en 5 GHz), garantiza una cobertura extendida y una penetración superior en entornos abiertos.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 40px;--><div style='padding: 25px; background: rgba(128,128,128,0.05); border-radius: 12px; border-bottom: 4px solid #51a4f5;--><h4 style='margin-top: 0; color: #51a4f5; font-size: 1.2rem;-->Características de Radio</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 0.95rem; opacity: 0.9; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Velocidad Total: 2,975 Mbps (Agregado).<li style='margin-bottom: 8px;-->Banda 5 GHz: 2,402 Mbps (802.11ax).<li style='margin-bottom: 8px;-->Banda 2.4 GHz: 573.5 Mbps (802.11ax).<li style='margin-bottom: 8px;-->Ganancia: 7 dBi (2.4 GHz) / 10 dBi (5 GHz).<li style='margin-bottom: 8px;-->PIRE Máximo: 36 dBm en 5 GHz.<div style='padding: 25px; background: rgba(128,128,128,0.05); border-radius: 12px; border-bottom: 4px solid #51a4f5;--><h4 style='margin-top: 0; color: #51a4f5; font-size: 1.2rem;-->Funciones y Características</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 0.95rem; opacity: 0.9; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->Puerto: 1 x RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps).<li style='margin-bottom: 8px;-->Alimentación: PoE 802.3af (Consumo medio 11W).<li style='margin-bottom: 8px;-->Protección: IP67 (Resistente a chorros de agua y polvo).<li style='margin-bottom: 8px;-->Temperatura: -40°C a 65°C (Grado Industrial).<li style='margin-bottom: 8px;-->Montaje: Incluye kit para poste y pared.<div style='padding: 25px; background: rgba(128,128,128,0.05); border-radius: 12px; border-bottom: 4px solid #51a4f5;--><h4 style='margin-top: 0; color: #51a4f5; font-size: 1.2rem;-->Gestión y Avanzada</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 0.95rem; opacity: 0.9; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 8px;-->cnMaestro: Gestión gratuita en la nube o local.<li style='margin-bottom: 8px;-->Roaming: 802.11r (Fast Roaming) y Band Steering.<li style='margin-bottom: 8px;-->Seguridad: WPA3, WPA2-Enterprise y ACLs.<li style='margin-bottom: 8px;-->Hotspot: Portal cautivo con vouchers personalizables.<li style='margin-bottom: 8px;-->Capacidad: Hasta 512 clientes concurrentes y 16 SSIDs.<!-- Sección de gestión cnMaestro --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 30px; border: 1px solid rgba(128,128,128,0.2); border-radius: 15px; padding: 20px; margin-top: 40px;--><div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;--><div style='flex: 2 1 400px;--><p style='margin: 0; opacity: 0.8; font-style: italic; color: inherit;-->Administre toda su red Wi-Fi desde un solo panel. El XV2-23T se integra perfectamente con cnMaestro Essentials o cnMaestro X para un aprovisionamiento sin contacto y análisis de red en tiempo real.</p></div><!-- Nota de alimentación --><div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border-left: 5px solid #ffc107; background: rgba(255, 193, 7, 0.1); border-radius: 5px;--><p style='margin: 0; font-size: 0.95rem; color: inherit;-->NOTA DE ALIMENTACIÓN: Este equipo requiere un inyector PoE 802.3af o un switch PoE compatible (no incluido). Se recomienda el uso de switches cnMatrix para una integración de red unificada.</p></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada vía cnMaestro Essentials o cnMaestro X
Característica 2	Cobertura extendida con antenas integradas de alta ganancia
Característica 3	Soporte mesh para despliegues escalables sin cableado adicional
Característica 4	16 SSIDs independientes para segmentación de red avanzada
Característica 5	Instalación discreta y rápida para entornos hotelería y educación
Característica 6	Penetración superior de señal en espacios abiertos gracias a beamforming