



Punto de acceso para exterior Wi-Fi 6 AX6000 de alto rendimiento, IP67, MU-MIMO 4x4:4, Throughput inalámbrico de 6Gbps con administración desde la nube gratuita o stand-alone.

SKU: GWN7664ELR Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$3,711.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Acerca del producto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Acerca del producto</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px;-->El GWN7664ELR es un punto de acceso para exteriores Wi-Fi6 802.11ax de alto rendimiento para empresas medianas y grandes, que necesitan brindar cobertura de largo alcance en espacios al aire libre. Ofrece capacidad resistente a la intemperie de nivel IP67, MU-MIMO 4×4:4 de doble banda con tecnología OFDMA y un sofisticado diseño de antena para un rendimiento inalámbrico de hasta 6 Gbps que soporta 512 clientes y un rango de cobertura ampliado de 300 metros.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px;-->Para garantizar una fácil instalación y administración, el GWN7664ELR incluye un controlador integrado dentro de la interfaz de usuario web del producto. También es compatible con GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma gratuita de administración de Wi-Fi local y en la nube de Grandstream.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px;-->El GWN7664ELR es el AP Wi-Fi ideal para la implementación de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión perfecta con los teléfonos IP de voz y video con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Este dispositivo cuenta con QoS avanzada, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes en malla, portales cautivos, un puerto Ethernet de 2,5 Gigabit con PoE/PoE+ y un puerto SFP de 2,5 Gigabit.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px;-->El GWN7664ELR es un punto de acceso Wi-Fi exterior ideal para empresas, oficinas de varios pisos, almacenes, hospitales, escuelas y más.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 20px;-->PoE recomendado: G0720-480-050</p></div><div><!-- Características técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Características técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Throughput inalámbrico de 6Gbps, Puertos cableados RJ45 de 2,5 Gbps y SFP de 2,5 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;-->MU-MIMO 4×4:4 de doble banda con tecnología OFDMA<li style='margin-bottom: 5px;-->El puerto Ethernet de 2,5 Gigabit permite la adaptación automática de energía tras la detección automática de PoE/PoE+<li style='margin-bottom: 5px;-->Alcance de cobertura de hasta 300 metros<li style='margin-bottom: 5px;-->Admite 512 dispositivos cliente Wi-Fi simultáneos<li style='margin-bottom: 5px;-->QoS avanzada para garantizar el rendimiento en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia<li style='margin-bottom: 5px;-->Arranque seguro anti-piratería y bloqueo de control / datos crípticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único / contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo<li style='margin-bottom: 5px;-->Flexibilidad de 8 antenas internas</div></div><!-- Administración --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Administración</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Controlador integrado para administrar hasta 50 AP locales de la serie GWN<li style='margin-bottom: 5px;-->GWN.Cloud ofrece administración de AP ilimitada<li style='margin-bottom: 5px;-->GWN Manager ofrece un controlador de software basado en las instalaciones</div></div><!-- Imagen --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput inalámbrico agregado de hasta 6 Gbps para alta densidad
Característica 2	OFDMA avanzado para eficiencia espectral en entornos concurrendos
Característica 3	Doble puerto 2.5G con Ethernet y SFP para backhaul flexible por fibra
Característica 4	Controlador integrado para despliegue stand-alone sin costos adicionales
Característica 5	Administración unificada via web, GWN.cloud o GWN Manager
Característica 6	Diseño de antena optimizado para cobertura de largo alcance en exteriores