



SKU: GWN7630LR Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

DESCRIPCIÓN

width: width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/> <h2 style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Acerca del GWN7630LR</h2> <hr style="border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin-bottom: 15px;"> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">El GWN7630LR es un punto de acceso wifi 802.11ac Wave-2 de alto rendimiento y resistente a la intemperie para empresas medianas y grandes y empresas que necesitan proporcionar cobertura de largo alcance tanto en espacios interiores como en exteriores. Tiene una carcasa resistente a la intemperie y tecnología resistente al calor, tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda y un sofisticado diseño de antena para un máximo rendimiento de la red que admite más de 200 clientes y un rango de cobertura ampliado de 300 metros. Para garantizar una fácil instalación y gestión, el GWN7630LR incluye un controlador incorporado integrado en la interfaz de usuario web del producto. También es compatible con GWN.Cloud, la plataforma de gestión de wifi gratuita en la nube de Grandstream.</p> </h2> <!-- Características Competitivas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Características Competitivas</h2> <hr style="border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin-bottom: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 15px;">Rango de cobertura de hasta 300 metros <li style="margin-bottom: 15px;">Rendimiento inalámbrico de 2.33 Gbps y 2 puertos Gigabit con cable <li style="margin-bottom: 15px;">Tecnología MU-MIMO 4x4:4 de doble banda <li style="margin-bottom: 15px;">Adaptación de alimentación propia en la detección automática de PoE o PoE+ <li style="margin-bottom: 15px;">Capacidad para más de 200 dispositivos de clientes wifi conectados al mismo tiempo <li style="margin-bottom: 15px;">Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos mediante firmas digitales <li style="margin-bottom: 15px;">El controlador integrado puede gestionar hasta 50 puntos de acceso locales de la serie GWN. </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Especificaciones técnicas</h1> <hr style="border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin-bottom: 15px;"> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 15px; margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Antenas</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Antenas externas de doble banda, soporte de formación de haces 2.4 GHz, 3.5 dBi de ganancia, 5 GHz, 3.5 dBi de ganancia</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Bandas de Frecuencia</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Radio 2.4 GHz: 2412 - 2484 MHz/Radio 5 GHz: 5180 - 5825 MHz</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Cobertura</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Hasta 300 metros</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Seguridad Wi-Fi y del Sistema</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, arranque seguro antipiratería y bloqueo de datos críticos</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Clientes Concurrentes</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">200+</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Interfaces de red</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">2 puertos Ethernet de 10/100/1000Base-T con detección automática</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Resistente a la intemperie</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Carcasa resistente a la intemperie IP66 para instalaciones en exteriores</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Alimentación</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Vía PoE afat (no incluye PoE)</div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Enlaces de PoE recomendado --> <div style="margin-bottom: 20px;"> <p style="margin-bottom: 10px;"> PoE recomendado: G0720-480-050 U-POE-AT </p> </div> <!-- Imagen --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- CONTENIDO DEL PAQUETE --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Contenido del Paquete</h2> <hr style="border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin-bottom: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 15px;">Punto de Acceso Inalámbrico 802.11ac GWN7630LR <li style="margin-bottom: 15px;">Kits de montaje <li style="margin-bottom: 15px;">Guía de Inicio Rápido <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador integrado para gestión local sin costos adicionales
Característica 2	Gestión en la nube gratuita para despliegues multi-sitio
Característica 3	Carcasa resistente a intemperie y tecnología anti-calor para exteriores
Característica 4	Diseño de antena optimizado para cobertura extendida en ambientes difíciles
Característica 5	Operación stand-alone sin dependencia de hardware de controlador
Característica 6	Banda dual con balanceo de carga para alta densidad de usuarios