



Punto de Acceso Sectorial Wi-Fi 6 y Base PTMP, MIMO 2x2, Hasta 800 m de Cobertura, Doble Banda Simultanea en 2.4 y 5 GHz, Hasta 1.75 Gbps, 512 Usuarios Concurrentes

SKU: AX600-S

Marca: ALTAI TECHNOLOGIES

Categoría: Puntos de Acceso

\$24,024.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 15px; margin: 0 0 20px; color: inherit; text-align: justify;"> El punto de acceso WiFi 2x2 doble banda está diseñado para proporcionar cobertura de acceso simultáneo en 2,4 GHz y 5 GHz, ideal para interiores y exteriores, aumenta la capacidad, amplía la cobertura en áreas de señales bajas o bloqueadas causadas por obstrucciones. Es capaz de proporcionar el mayor rendimiento y capacidad de datos posibles que los estándares MIMO 2x2 802.11ac pueden ofrecer. </p> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de características en grid --> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Característica 1 --> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px; margin-bottom: 15px;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Banda WiFi</h3> </div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;"> <li style="margin-bottom: 5px;">2.4 GHz: 802.11 b/g/n <li style="margin-bottom: 5px;">5 GHz: 802.11 a/n/ac <!-- Característica 2 --> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px; margin-bottom: 15px;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad</h3> </div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta: 512 dispositivos concurrentes <li style="margin-bottom: 5px;">Por radio: 256 dispositivos <!-- Característica 3 --> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px; margin-bottom: 15px;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Velocidad</h3> </div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;"> <li style="margin-bottom: 5px;">2.4 GHz: 574 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">5 GHz: 1.2 Gbps <!-- Característica 4 --> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px; margin-bottom: 15px;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Potencia</h3> </div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia TX: Hasta 28 dBm <li style="margin-bottom: 5px;">Antena 2.4 GHz: 14 dBi (H: 80°/V: 20°) <li style="margin-bottom: 5px;">Antena 5 GHz: 15 dBi (H: 110°/V: 10°) <!-- Característica 5 --> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px; margin-bottom: 15px;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Modos de Operación</h3> </div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;"> <li style="margin-bottom: 5px;">AP (Access Point) <li style="margin-bottom: 5px;">CPE (Customer Premises Equipment) <li style="margin-bottom: 5px;">Repetidor <!-- Característica 6 --> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px; margin-bottom: 15px;"> <h3 style="font-size: 16px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Gestión</h3> </div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estandar compatible IEEE 802.11 b/g/n <li style="margin-bottom: 5px;">Doble banda simultanea en 2.4 y 5 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 28dBm <li style="margin-bottom: 5px;">32 SSID (16 SSID por radio) <li style="margin-bottom: 5px;">Fast roaming <li style="margin-bottom: 5px;">Control de ancho de banda por SSID/Cliente <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: Open, Shared key, WPA WPA2 WPA3 (Personal Enterprise), 802.1X (EAP-PEAP TLS TTLS SIM AKA) <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modo de operación AP/CPE/REPETIDOR <li style="margin-bottom: 5px;">Estandar compatible IEEE 802.11 b/g/n <li style="margin-bottom: 5px;">Doble banda simultanea en 2.4 y 5 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 28dBm <li style="margin-bottom: 5px;">32 SSID (16 SSID por radio) <li style="margin-bottom: 5px;">Fast roaming <li style="margin-bottom: 5px;">Control de ancho de banda por SSID/Cliente <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: Open, Shared key, WPA WPA2 WPA3 (Personal Enterprise), 802.1X (EAP-PEAP TLS TTLS SIM AKA) <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto Ethernet de 2.5 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto SFP <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas en 2.4 GHz de 14 dBi (H: 80°/ V:20°) <li style="margin-bottom: 5px;">Antena en 5GHz de 15 dBi (H:110°/ V10°) <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: PoE 802.3bt o PoE pasivo de 56 Vcc (No incluye) <li style="margin-bottom: 5px;">PoE Pasivo recomendado: SD-PE-8N-00-00 <li style="margin-bottom: 5px;">PoE Estandarizado recomendado: POE-175-95 <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 49.1 x 22.1 x 10.0 cm <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura: -40° a 70 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 2.68 kg </div> <div style="padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">El Paquete Incluye</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 Punto de acceso AX600-S <li style="margin-bottom: 5px;">1 Kit de montaje </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble banda simultánea 2.4 y 5 GHz
Característica 2	512 dispositivos concurrentes por equipo
Característica 3	Antenas integradas de alto ganancia sectorial
Característica 4	Carcasa IP67 para intemperie extrema
Característica 5	PoE 802.3bt y pasivo 56 VCC flexibles
Característica 6	Modos AP y CPE versátiles