



Punto de Acceso Serie PMP 450i - Solución Punto - Multipunto conectorizado 900 MHz C009045A001A

SKU: PMP-450I-900 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 900 MHz

\$27,269.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo

Características principales

Características Principales

- Conectorizado, requiere antena multipunto sectorial
- Ancho de canal 5/7/10/20 MHz
- Rango de Frecuencia: 902 - 928 MHz
- 1-238 clientes por concurrentes
- Latencia 3-5 ms
- Sincronización GPS (opcional, requiere equipo adicional)
- Para intemperie IP-67
- Enlaces sin línea de vista
- Polaridad vertical/horizontal simultáneas MIMO 2X2
- Interfaz Ethernet: 100/1000
- Protocolos soportados: IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP
- QoS Calidad de servicio
- Modulación adaptable QPSK hasta 256QAM
- Temperatura de operación -40 a 60 °C
- Encriptación 56 bits DES, FIPS 197, 128 bits AES
- Consumo típico: 18W / Máximo: 20W
- Dimensiones 260 x 134 x 64 mm / Peso: 1.8 Kg

Notas importantes

Garantía

Imágenes

Link Planner

DISPONIBLE PARA CÁLCULOS EN LINK PLANNER

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura extendida en banda 902-928 MHz sin línea de vista requerida
Característica 2	Latencia de 3-5 ms para aplicaciones de tiempo real
Característica 3	Sincronización GPS opcional para despliegues multisector sin interferencia
Característica 4	Modulación adaptable QPSK-256QAM según condiciones del enlace
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -40 a 60 °C
Característica 6	Encriptación AES 128 bits y DES 56 bits con certificación FIPS 197