



Punto de Acceso Súper WiFi 6 y PTMP para Exterior, Hasta 250 m de Cobertura, Doble Banda Simultanea, 574 Mbps en 2.4 GHz y 1.2 Gbps en 5GHz, 256 Usuarios Concurrentes por Banda, Administración en Nube Gratis con INSIGHTS

SKU: CX600 Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Puntos de Acceso

\$7,589.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="margin-bottom: 30px; text-align: center;"> Crea AQUÍ tu cuenta INSIGHTS </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 14px; margin-bottom: 15px;">El Punto de Acceso Altai CX600 cuenta con la tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), está diseñado específicamente para brindar conectividad altamente confiable y consistente a usuarios móviles y dispositivos IoT, Con la tecnología Wi Fi 6 para mejorar la velocidad y la eficiencia multiusuario,1024 QAM de modulación, BSS coloring y Target Wake Time, ayudando a optimizar el rendimiento del CX600. Tambien trabaja en doble banda simultanea en 2.4 y 5 GHz. Ofrece velocidades de datos máximas de hasta 1,2 Gbps en 5 GHz y 574 Mbps en 2,4 GHz, proporcionando conectividad hasta 256 clientes asociados por radio. La carcasa a prueba de agua y polvo con clasificación IP67 resiste entornos hostiles.</p> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(200,200,200,0.1);">Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estándares WiFi: 802.11 a/b/g/h/ac/ax <li style="margin-bottom: 5px;">Concurrentes: 512 dispositivos </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(200,200,200,0.1);">Velocidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modo: Access Point / Omnidireccional <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia: 22 dBm Max.TX Power </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(200,200,200,0.1);">Gestión</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Plataforma: AltaiCare Cloud <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte: Altai Care / On-Premise </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 512 dispositivos en total sumando ambas bandas. <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia para laptop/smartphone en 2.4 GHz hasta 250 m con línea de vista plena. <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia para laptop/smartphone en 5 GHz hasta 250 m con línea de vista plena. <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología MIMO 2X2 en 2.4 y 5 GHz. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta gestión y monitoreo a través de plataforma AltaiCare Cloud en la nube de internet. <li style="margin-bottom: 5px;">Fast Roaming 802.11r. <li style="margin-bottom: 5px;">Band steering para balancear los usuarios en 2.4 y 5 GHz. </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto de 2.5 Gigabit. <li style="margin-bottom: 5px;">2 antenas de 5 dBi de 2.4 GHz. <li style="margin-bottom: 5px;">2 antenas de 5 dBi de 5 GHz. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta PoE pasivo de 54 Vdc (No incluye). <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta PoE estandarizado 802.3af/at (No incluye). </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios de montaje. <li style="margin-bottom: 5px;">2 antenas de 5 dBi en 2.4 GHz omnidireccionales. <li style="margin-bottom: 5px;">2 antenas de 5 dBi en 5 GHz omnidireccionales. </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Punto de acceso CX600</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 19x12.4x4.7 cm. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 0.7 kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta temperatura de -20 a 60°C. <li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa con clasificación IP67. <li style="margin-bottom: 5px;">Consume hasta 12 W. </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Soporta gestión y monitoreo a través de plataforma AltaiCare Cloud</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión centralizada en nube sin costo adicional <li style="margin-bottom: 5px;">BSS Coloring y Target Wake Time para eficiencia energética <li style="margin-bottom: 5px;">1024-QAM para mayor densidad de datos por transmisión <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para 512 usuarios concurrentes en total <li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa IP67 para despliegue en entornos industriales <li style="margin-bottom: 5px;">Optimización multiusuario MU-MIMO y OFDMA </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en nube sin costo adicional
Característica 2	BSS Coloring y Target Wake Time para eficiencia energética
Característica 3	1024-QAM para mayor densidad de datos por transmisión
Característica 4	Soporte para 512 usuarios concurrentes en total
Característica 5	Carcasa IP67 para despliegue en entornos industriales
Característica 6	Optimización multiusuario MU-MIMO y OFDMA

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 10:45