



SKU: C1AN Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: 5 y 6 GHz

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> </div> <!-- Botón de creación de cuenta Insights --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"/> Crea AQUÍ tu cuenta INSIGHTS </div> <!-- Imagen de distancia y distancias --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"/> <p style="margin: 10px 0;"/> Distancia Máxima Hasta 250 metros para dispositivos Wi-Fi</p> <p style="margin: 10px 0;"/> PTP-CPE hasta 4 km</p> </div> <!-- Características principales en grid --> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin: 30px 0;"/> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Estándar Wi-Fi</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> 802.11 a/n</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Velocidad</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> 300 Mbps</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Potencia</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> 29 dBm Max. TX Power</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Gestión</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> Soporte Altai Care / On-Premise</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Peso</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> 4.0 kg</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Temperatura</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> Operación de -20 a 55 °C</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Instalación</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> Instalación en pared, mástil o poste en alturas de 3 a 9 m</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Puerto Ethernet</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> Puerto Ethernet de 10/100 Mbps</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> SSID</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> Control de ancho de banda por SSID</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Plataformas de gestión</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> AltaiGate, AltaiCare</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Características físicas y eléctricas</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> Dimensiones: 242 x 80 x 27 mm</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);"/> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 15px;"/> <h4 style="margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;"/> Injector PoE</div> </div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"/> <div style="margin-bottom: 5px;"/> 1 Cincho o Corbata</div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PTP hasta 4 km (2.5 mi) y PTMP hasta 250 m (820 ft) para WiFi
Característica 2	Gestión en nube gratuita con AltaiCare Insights
Característica 3	Control de interferencia adaptativo MIMO 2x2
Característica 4	Fast roaming 802.11r para movilidad continua
Característica 5	16 SSID con control de ancho de banda por cliente
Característica 6	Modos AP, CPE, repetidor y bridge en un solo equipo