



Punto de Acceso UniFi WiFi 6 Mesh Pro/ 2.4 y 5 GHz / MU-MIMO 2x2 por banda / para exterior IPX6 / 2 puertos GbE (x1 PoE IN, x1 puerto de red) hasta 250 dispositivos, montaje en pared o mástil

SKU: U6-MESH-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$6,610.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 22px; margin: 0; padding: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: normal; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3);">Acces Point para exterior U6 Mesh Pro</h2> </div> <!-- Características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;"> WiFi 6 <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;"> 4 flujos espaciales <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;"> Cobertura de 185 m² (2000 pies²) con la súper antena omnidireccional integrada <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;"> 250+ dispositivos conectados <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;"> Alimentado mediante PoE (Incluido) <li style="margin-bottom: 10px;"> Montaje versátil en pared y poste <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;"> Enlace ascendente GbE con (1) puerto GbE secundario <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;"> Montaje versátil en pared y poste <li style="margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;"> Resistente a la intemperie (expuesto al aire libre) </div> <!-- Imágenes --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"> </div> <div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"> </div> <div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"> </div> <div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"> </div> <div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"> </div> <div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"> </div> <div style="flex: 1 1 50%; min-width: 300px;"> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 343,2 x 181,2 x 60,2 mm (13,5 x 7,1 x 2,4) <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar WiFi: Wi-Fi 6 <li style="margin-bottom: 5px;">Flujos espaciales: 4 <li style="margin-bottom: 5px;">Área de cobertura: 185 m² (2.000 pies²) <li style="margin-bottom: 5px;">Número máximo de clientes: más de 250 <li style="margin-bottom: 5px;">Enlace ascendente: GbE <li style="margin-bottom: 5px;">Pared, poste (soportes incluidos) <li style="margin-bottom: 5px;">Impermeabilización: IPX6 <li style="margin-bottom: 5px;">Método de potencia: PoE </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Malla inalámbrica <li style="margin-bottom: 5px;">Dirección de banda <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión de la transición BSS 802.11v <li style="margin-bottom: 5px;">Roaming rápido 802.11r <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión de recursos de radio (RRM) 802.11k <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión avanzada de radio <li style="margin-bottom: 5px;">Punto de acceso (Hotspot 2.0) </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Página de destino de marca personalizada <li style="margin-bottom: 5px;">Autenticación de cupones <li style="margin-bottom: 5px;">Autenticación basada en pagos <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con servidores de portal externos <li style="margin-bottom: 5px;">Autenticación de contraseña <li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento de red de invitados <li style="margin-bottom: 5px;">Clave privada precompartida (PPSK) <li style="margin-bottom: 5px;">Limitación de velocidad de WiFi <li style="margin-bottom: 5px;">Aislamiento del dispositivo cliente <li style="margin-bottom: 5px;">Horarios de WiFi <li style="margin-bottom: 5px;">RADIUS sobre TLS (RadSec) <li style="margin-bottom: 5px;">VLAN asignada dinámicamente por RADIUS </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo de energía: 9W <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye adaptador PoE: Si <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de voltaje admitido: 42,5—57 V CC <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de red: (2) puertos RJ45 GbE <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 819 g (1,8 libras) <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro del montaje del poste: 1-2,5" (25-63,5 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión: Ethernet Wi-Fi <li style="margin-bottom: 5px;">Material del recinto: Policarbonato estabilizado a los rayos UV <li style="margin-bottom: 5px;">Material de montaje: Aleación de aluminio, acero </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cobertura omnidireccional hasta 185 m (607 ft) en exteriores <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para más de 250 clientes simultáneos sin degradación <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación PoE integrada elimina fuentes de poder adicionales <li style="margin-bottom: 5px;">Montaje dual en pared o mástil con soportes incluidos <li style="margin-bottom: 5px;">Doble banda simultánea con MU-MIMO 2x2 por banda <li style="margin-bottom: 5px;">Enlace ascendente GbE con puerto secundario para expansión de red </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura omnidireccional hasta 185 m (607 ft) en exteriores
Característica 2	Soporte para más de 250 clientes simultáneos sin degradación
Característica 3	Alimentación PoE integrada elimina fuentes de poder adicionales
Característica 4	Montaje dual en pared o mástil con soportes incluidos
Característica 5	Doble banda simultánea con MU-MIMO 2x2 por banda
Característica 6	Enlace ascendente GbE con puerto secundario para expansión de red