

Sin imagen disponible

Punto de Acceso UniFi WiFi 6E Enterprise, alta densidad, hasta 600 usuarios, Mu-MIMO 4x4, bandas 2.4/5/6 Ghz, (1) puerto RJ45 2.5G (POE+ no incluido)

SKU: U6-ENTERPRISE Marca: UBQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$8,983.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;"> Potente punto de acceso WiFi 6E con montaje en el techo; diseñado para proporcionar una cobertura multibanda perfecta en entornos de alta densidad de clientes. </p> </div> <!-- Características con íconos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: center; color: inherit;"> WiFi 6E con soporte para 6 GHz </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: center; color: inherit;"> >10 cadenas espaciales </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: center; color: inherit;"> Cobertura de hasta 140 m² (1,500 ft²) </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: center; color: inherit;"> >600+ dispositivos conectados </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: center; color: inherit;"> Alimentado con PoE+ (NO incluye inyector, recomendado utilizar switch PoE+ con puerto 2.5G, si prefiere inyector a 1G puede considerar U-POE+) </div> <div style="flex: 1 1 250px; min-width: 200px; display: flex; align-items: center; color: inherit;"> Puerto UpLink 2.5 GbE </div> </div> <!-- Nota sobre 6GHz --> <div style="margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(0,0,0,0.1); background-color: rgba(128,128,128,0.05); border-radius: 4px;"> <p style="font-size: 14px; margin: 0; color: inherit;"> <strong style="font-weight: bold; color: inherit;"> 6 GHz soportado solamente en estos países. </p> </div> <!-- Video --> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" controls> <source src="https://cdn.ecomm.ui.com/products/f9118c0f-060b-4fd7-99ce-ace671c7a1fe/cced0ce9-fa48-4689-94a6-faf44be30439.mp4" type="video/mp4"> </video> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;"> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; background-color: #006fff; color: white; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit;"> Hardware </div> <div style="padding: 20px;"> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 2fr; gap: 15px 30px; font-size: 14px; color: inherit;"> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Interfaz de gestión</div> <div style="padding-top: 8px;"> Ethernet / Bluetooth</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Interfaz de red</div> <div style="padding-top: 8px;"> (1) puerto RJ45 de 2,5 GbE</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Bluetooth</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Rango de voltaje admitido</div> <div style="padding-top: 8px;"> 44 - 57 VCC</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Consumo de energía</div> <div style="padding-top: 8px;"> Max. consumo de energía</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Max. potencia de transmisión</div> <div style="padding-top: 8px;"> 22 dBm (2,4 GHz)
 26 dBm (5-7 GHz)</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> MIMO</div> <div style="padding-top: 8px;"> 2 x 2 (UL MU-MIMO) - 2,4 GHz
 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) - 5 GHz
 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) - 6 GHz</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Tasa de rendimiento</div> <div style="padding-top: 8px;"> > 573,5 Mbps - 2,4 GHz
 4,8 Gbps - 5 GHz
 4,8 Gbps - 6 GHz</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Ganancia de antena</div> <div style="padding-top: 8px;"> > 3,2 dBi - 2,4 GHz
 5,3 dBi - 5 GHz
 6 dBi - 6 GHz</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Montaje</div> <div style="padding-top: 8px;"> Pared/techo (incluido)</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Temperatura de funcionamiento</div> <div style="padding-top: 8px;"> -30 a 60 °C (-22 a 140 °F)</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Humedad de funcionamiento</div> <div style="padding-top: 8px;"> > 5 - 95% sin condensación</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Certificaciones</div> <div style="padding-top: 8px;"> CE, FCC, C1</div> </div> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; background-color: #006fff; color: white; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit;"> Software </div> <div style="padding: 20px;"> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 2fr; gap: 15px 30px; font-size: 14px; color: inherit;"> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Estándares Wi-Fi</div> <div style="padding-top: 8px;"> 802.11a/b/g
 WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Seguridad inalámbrica</div> <div style="padding-top: 8px;"> WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3)</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> BSSID</div> <div style="padding-top: 8px;"> > 8 por radio</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> VLAN</div> <div style="padding-top: 8px;"> > 802.1Q</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Calidad de servicio avanzada</div> <div style="padding-top: 8px;"> Limite de velocidad por usuario</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Aislamiento del tráfico de invitados</div> <div style="padding-top: 8px;"> Soportado</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> Clientes concurrentes</div> <div style="padding-top: 8px;"> > 600+</div> <div style="font-weight: bold; padding-top: 8px;"> DFS de espera cero</div> <div style="padding-top: 8px;"> SI</div> </div> </div> </div> <!-- Software y gestión --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <div style="flex: 2 1 400px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;"> Funciona a la aplicación UniFi Network</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;"> Administra de forma centralizada múltiples redes desde una interfaz intuitiva <li style="margin-bottom: 8px;"> Disfrute de información de dispositivos en tiempo real y opciones de configuración profundas <li style="margin-bottom: 8px;"> Actualice el firmware del dispositivo de forma remota <li style="margin-bottom: 8px;"> Administra usuarios de red e invitados con facilidad <li style="margin-bottom: 8px;"> Personalice el diseño, la arquitectura y la privacidad de los puntos de acceso para invitados <li style="margin-bottom: 8px;"> Configure dispositivos rápidamente y adminístrelos sobre la marcha con una potente aplicación móvil </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 250px;"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;"> Contenido del paquete</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WiFi 6E con 10 cadenas espaciales en 6 GHz
Característica 2	Puerto uplink 2.5GbE para backhaul ultrarrápido
Característica 3	Soporta más de 600 dispositivos simultáneos
Característica 4	Montaje flexible en techo o pared
Característica 5	Gestión integrada vía Ethernet y Bluetooth
Característica 6	Alimentación PoE+ 802.3at sin inyector incluido