



Punto de Acceso Wi-Fi 5, Doble Banda Diseñado para Instalaciones Discretas y Espacios Reducidos, 802.11ac Wave 2, Alto Rendimiento y MIMO 2x2.

SKU: RG-RAP1200(F) Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$945.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Access Point Reyee modelo: RG-RAP1200(F)</h2> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; color: inherit; line-height: 1.5;'> El punto de acceso RG-RAP1200(F) se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo de fechas determinadas, sin contar que podrá recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando. </p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: 802.11ac (Wi-Fi 5). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandas de operación: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de operación: Access Point <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración a través : Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 1 puerto 10/100 WAN PoE In, 1 puertos 10/100 LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características RF --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda: 2.4 GHz 400 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de las Antenas: 2.4 GHz 2 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión: 2.4 GHz / 19 dBm (79.4 mW); 5 GHz / 18 dBm (63 mW) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clientes Soportados: Hasta 110 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura 2.4GHz: 30m - 33m <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura 5GHz: 17m - 19m </div> <div style='background-color: #fae11c;'>Nota: Considere que las distancias de cobertura mencionadas son en área libre y sin interferencias en un rango de -45 dBm a -65 dBm, estas tendrán variación dependiendo del ambiente, la instalación y capacidad de recepción en los dispositivos clientes (celular / Laptop / etc).</div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 128 mm x 116 mm x 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.05 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en Operación: 0° a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP41 </div> <div style='background-color: #fae11c;'>Contenido del Paquete --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: decimal;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>1 pieza: Access Point RG-RAP1200(F) <li style='margin-bottom: 5px;'>>Tornillos para Montaje en Caja <li style='margin-bottom: 5px;'>>Guía rápida de instalación </div> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <!-- Documentación y Firmware --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Documentación y Firmware --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoja de Especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones de Hardware <li style='margin-bottom: 5px;'>Firmware </div> <div style='background-color: #fae11c;'>Accesorios Sugeridos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios Sugeridos <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Inyector PoE estándar modelo RG-E-120(GE) </div> <div style='background-color: #fae11c;'>Enlaces Útiles --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces Útiles <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruijie Cloud <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruijie APP: Android / iOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Manuales y Guías Rápidas </div> <div style='background-color: #fae11c;'>Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita en la nube sin controlador local requerido
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo con alertas automatizadas
Característica 3	MIMO 2x2 en ambas bandas para mayor rendimiento y estabilidad de conexión
Característica 4	Alimentación PoE 802.3af con consumo máximo de solo 8W
Característica 5	Cobertura optimizada hasta 33 m (108.3 ft) en 2.4 GHz y 19 m (62.3 ft) en 5 GHz
Característica 6	Configuración flexible vía web local, app móvil o plataforma en la nube