



Punto de Acceso Wi-Fi 5 para interior en techo doble banda 802.11ac MU-MIMO 2X2, puertos 10/100

SKU: RG-RAP2200(F) Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$1,346.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/RGRAP2260(G)/203964-output.png' alt='*> </div> <!-- Título principal --> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 20px;*>Access Point Reyee modelo: RG-RAP2200(F)</h2> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit;*>El punto de acceso RG-RAP2200(F) se administra sin costo en la robusta nube de Ruijie, no requiere un controlador local para ser administrado. Desde la nube, puede descargar reportes de consumo por usuario, aplicación o equipo de fechas determinadas, sin contar que podrá recibir alertas automatizadas de forma remota para mantener la red siempre operando.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: 802.11ac (Wi-Fi 5). Soporta conexión de dispositivos de estándares anteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>Bandas de operación: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de operación: Access Point <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración a través : Interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o en red local), plataforma cloud (remoto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 1 puerto 10/100 PoE In, 1 puerto 10/100 LAN <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 3 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/06/27/3444/1751046207767.jpeg_froala_685ed844576dc' alt='*> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda: 2.4 GHz 400 Mbps; 5 GHz 867 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia de las Antenas: 2.4 GHz / 2 dBi; 5 GHz / 2 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisión: 2.4 GHz 20 dBm (100 mW); 5 GHz 20 dBm (100mW) <li style='margin-bottom: 5px;*>Clientes Soportados: Hasta 110 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura 2.4Ghz: 33m - 37m <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura 5Ghz: 22m - 24m <p style='margin: 15px 0 0; color: inherit; font-size: 14px;*>Considera que las distancias de cobertura mencionadas son en área libre y sin interferencias en un rango de <u style='text-decoration: underline;*>-45 dBm a -65 dBm</u>, estas tendrán variación dependiendo del ambiente, la instalación y capacidad de recepción en los dispositivos clientes (celular / Laptop / etc).</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 194 mm x 194 mm x 35 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.45 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en Operación: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP41 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: PoE estándar 802.3af (12.95 W) o 12 Vcc (1.5 A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje para Instalación Techo <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía rápida de instalación </div> <div style='margin-top: 15px;*> src='https://ftp3..mx/cdn-cgi/image/width=1920,format=png,quality=95,fit=scale-down/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/RUIJIE/RGRAP2200(F)/RGRAP2200(F)-AD-1-h.PNG' alt='*> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de recursos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hoja de Especificaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones de Hardware <li style='margin-bottom: 5px;*>Firmware </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios Sugeridos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Injector PoE estándar modelo: RG-E-120(GE) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Enlaces Útiles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruijie Cloud <li style='margin-bottom: 5px;*>Ruijie APP: Android / iOS <li style='margin-bottom: 5px;*>Manuales y Guías Rápidas </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/06/27/3444/1751046360869.jpeg_froala_685ed8d92048c' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/06/27/3444/1751046379362.jpeg_froala_685ed8eb5c534' alt='*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración cloud sin controlador local
Característica 2	Wi-Fi 5 hasta 867 Mbps en 5 GHz
Característica 3	Beamforming para cobertura direccional optimizada
Característica 4	Reportes de consumo por usuario y aplicación
Característica 5	Alertas automatizadas de operación remota
Característica 6	Diseño compacto para montaje en techo