



Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11 ax 1.77 Gbps, MU-MIMO 2x2:2 con administración desde la nube gratuita o stand-alone.

SKU: GWN7660 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$1,775.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Acerca del GWN7660</h2><hr style='border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin: 15px 0; opacity: 0.8;'><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El GWN7660 es un punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de calidad empresarial que permite a las empresas crear redes Wi-Fi de última generación para entornos de alta densidad. Ofrece tecnología MU-MIMO 2x2:2 de doble banda con DL/UL OFDMA y un sofisticado diseño de antena para el máximo rendimiento de la red y mayor alcance de cobertura Wi-Fi. Para garantizar la facilidad de su instalación y manejo, el GWN7660 utiliza un diseño de gestión de redes distribuidas sin controladores en el cual el controlador está integrado dentro de la interfaz de usuario web del producto. El GWN7660 es compatible también con GWN.Cloud y GWN Manager, las plataformas de gestión WiFi en la nube y en sitio de Grandstream. Es el punto de acceso Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión ininterrumpida con los teléfonos IP con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Con soporte para QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos, 256 clientes simultáneos por punto de acceso y dos puertos de red Gigabit con PoE/PoE+, el GWN7660 es un punto de acceso Wi-Fi ideal para despliegues medianos de redes inalámbricas con mediana a alta densidad de usuarios.</p></div><div style='width: 100%; margin-top: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características Competitivas</h2><hr style='border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin: 15px 0; opacity: 0.8;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento inalámbrico agregado de 1,77 Gbps y 2 puertos Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 8px;'>2x2: 2 MUMIMO de doble banda con tecnología DL / UL OFDMA<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance de cobertura de hasta 175 metros<li style='margin-bottom: 8px;'>Admite hasta 500 dispositivos cliente Wi-Fi simultáneos<li style='margin-bottom: 8px;'>QoS avanzada para garantizar el rendimiento en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Arranque seguro anti-piratería y bloqueo de control / datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único / contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo<li style='margin-bottom: 8px;'>Adaptación de autoalimentación tras la detección automática de PoE o PoE +<li style='margin-bottom: 8px;'>El controlador integrado puede administrar hasta 50 AP locales de la serie GWN; GWN.Cloud ofrece administración de AP ilimitada; GWN Manager ofrece un controlador de software basado en las instalaciones</div><div style='width: 100%; margin-top: 30px;'><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>PoE recomendado: G0720-480-050</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 802.11ax con rendimiento hasta 1.77 Gbps
Característica 2	MU-MIMO 2x2:2 con DL/UL OFDMA para alta densidad
Característica 3	Cobertura hasta 175 metros con diseño de antena optimizado
Característica 4	Soporte para 500 dispositivos simultáneos con QoS avanzado
Característica 5	Doble puerto Gigabit Ethernet con PoE/PoE+ integrado
Característica 6	Gestión escalable con GWN.Cloud y GWN Manager