



Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de alto rendimiento y nivel empresarial, MU-MIMO 4x4:4 con administración desde la nube gratuita o stand-alone.

SKU: GWN7664E Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$2,941.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acerca del GWN7664E</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El GWN7664E es un potente punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de alto rendimiento y nivel empresarial, ideal para pequeñas y medianas empresas, edificios de varios pisos, entornos residenciales y ubicaciones comerciales. Ofrece MU-MIMO 4x4:4 de doble banda con tecnología OFDMA y un sofisticado diseño de antena interna para evitar problemas de transferencias, una conexión más estable, un rendimiento de red másximo de hasta 6 Gbps y un rango de cobertura Wi-Fi ampliado. El GWN7664E es compatible con GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma de administración de Wi-Fi local y en la nube de Grandstream que hace que administrar su red o varias redes en más ubicaciones sea más fácil que nunca. También utiliza una arquitectura de gestión de red sin controlador en la que el controlador está integrado en la interfaz de usuario web del producto para facilitar la administración de los AP Wi-Fi implementados localmente. El GWN7664E es el AP Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión perfecta con los teléfonos IP con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Con soporte de QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos, 512 clientes simultáneos y puertos de red duales de 2,5 Gigabit con PoE+, el GWN7664E es un punto de acceso Wi-Fi ideal para redes inalámbricas de nivel empresarial. Implementaciones con densidad de usuarios media a alta.</p> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=G0720-480-050-GRANDSTREAM-207158&autodetect=poe_gwn'>PoE recomendado: G0720-480-050</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Competitivas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Throughput inalámbrico de 6Gbps y Throughput alámbrico de 5Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>MUMIMO 4x4:4 de doble banda con tecnología OFDMA<li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance de cobertura de hasta 175 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 512 dispositivos cliente Wi-Fi simultáneos<li style='margin-bottom: 5px;*>QoS avanzada para garantizar el rendimiento en tiempo real de aplicaciones de baja latencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Arranque seguro anti-piratería y bloqueo de control / datos críticos a través de firmas digitales, certificado de seguridad único / contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo<li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptación de autoalimentación tras la detección automática de PoE o PoE +<li style='margin-bottom: 5px;*>El controlador integrado puede administrar hasta 50 AP locales de la serie GWN; GWN.Cloud ofrece administración de AP ilimitada; GWN Manager ofrece un controlador de software basado en las instalaciones</div></div><div style='position: relative; margin-bottom: 30px; width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/GWN7630LR/183557-captura_de_pantalla_2021-08-05_a_la(s)_15.57.14.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión dual: nube gratuita o interfaz web sin controlador
Característica 2	512 clientes simultáneos con QoS avanzado para tráfico priorizado
Característica 3	Diseño de antena interna optimizado para cobertura ampliada
Característica 4	OFDMA avanzado que reduce latencia en entornos de alta densidad
Característica 5	Ideal para edificios multi-piso y despliegues comerciales escalables
Característica 6	Instalación flexible para SMBs, residencias y ubicaciones comerciales