



Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11ax de pared, MU-MIMO 2x2:2 (2.4G) y 3x3:2 (5G), Throughput inalámbrico de 3 Gbps y 4 puertos Gigabit cableados

SKU: GWN7661E Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$1,711.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Acerca del GWN7661E</h3><hr style='border: 0; border-top: 2px solid #1056BC; width: 40px; margin: 15px 0; opacity: 0.6;'\><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'\>El GWN7661E es un punto de acceso Wi-Fi 6 AX3000 de pared diseñado para oficinas, hoteles, hogares, departamentos y más. Proporciona Wi-Fi 6 de doble banda, un diseño de antena sofisticado para velocidades inalámbricas de hasta 3 Gbps, rango de cobertura de 100 metros, tecnología MU-MIMO 2x2:2 (2.4G) y 3x3:2 (5G). El GWN7661E proporciona tres puertos de red Gigabit para proveer Ethernet a teléfonos, televisores, computadoras y dispositivos similares, y al mismo tiempo, proporciona un puerto de red Gigabit de enlace ascendente con PoE/PoE+. Este punto de acceso Wi-Fi 6 está diseñado para montarse en la pared para proporcionar una instalación limpia y profesional que se integra con el entorno circundante. Para garantizar una fácil instalación y administración, el GWN7661E incluye un controlador integrado dentro de la interfaz de usuario web del producto. El GWN7661E también puede ser administrado por GDMS y GWN Manager, las plataformas de administración de redes locales y en la nube gratuitas de Grandstream. El GWN7661E es el AP Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión perfecta con los teléfonos IP con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Con soporte para QoS avanzada, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes Mesh, portales cautivos y 256 clientes simultáneos por AP, el GWN7661E es un punto de acceso Wi-Fi ideal para instalaciones empotradas en la pared e implementaciones en pequeñas y medianas empresas.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Estándar Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Velocidad inalámbrica Hasta 3 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'\>Antenas MU-MIMO 2x2:2 (2.4G) y 3x3:2 (5G)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Cobertura Hasta 100 metros<li style='margin-bottom: 5px;'\>Puertos LAN 4 puertos Gigabit<li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje En pared<li style='margin-bottom: 5px;'\>Administración GDMS y GWN Manager<li style='margin-bottom: 5px;'\>Clientes soportados Hasta 256 simultáneos<li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicaciones Voz sobre Wi-Fi, baja latencia, redes Mesh</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Soporte para QoS avanzada<li style='margin-bottom: 5px;'\>Tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) para mayor eficiencia<li style='margin-bottom: 5px;'\>Portal cautivo para autenticación de usuarios<li style='margin-bottom: 5px;'\>Capacidad de gestión en la nube<li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño de montaje en pared para instalación limpia<li style='margin-bottom: 5px;'\>PoE/PoE+ para alimentación por el cable de red<li style='margin-bottom: 5px;'\>Controlador integrado en interfaz web</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	OFDMA y MU-MIMO para alta densidad de dispositivos concurrentes
Característica 2	4 puertos Gigabit para terminales cableados y enlace ascendente PoE+
Característica 3	Diseño de antena optimizado para distribución uniforme de señal
Característica 4	QoS avanzada para priorización de tráfico crítico
Característica 5	Redes mesh para expansión escalable de cobertura
Característica 6	Instalación discreta en pared para entornos de hospedaje