



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / AX1800 / Doble Banda / IP67 / PoE+ / Mesh / Largo Alcance

SKU: EAP610-OUTDOOR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$2,795.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Punto de acceso Wi-Fi 6 de exterior-interior diseñado para despliegues profesionales que requieren alta densidad de usuarios y cobertura de largo alcance en condiciones climáticas adversas. Opera en doble banda simultánea 2.4 GHz y 5 GHz con tecnología OFDMA y MU-MIMO 2x2, optimizando el rendimiento en entornos con múltiples dispositivos concurrentes. La carcasa con certificación IP67 garantiza operación continua en temperaturas extremas de -30°C a 70°C. Soporta expansión mediante mesh Omada para cobertura escalable sin cables adicionales, y ofrece flexibilidad de gestión a través de controlador centralizado o modo stand-alone autónomo. La alimentación PoE+ 802.3af/at con adaptador incluido reduce la complejidad de instalación, permitiendo despliegue con un solo cable de red en mástiles o paredes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Wi-Fi 6 AX1800 con OFDMA y MU-MIMO 2x2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble banda simultánea 2.4 GHz y 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Antenas integradas 2.4 GHz: 2x4 dBi / 5 GHz: 2x5 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Carcasa exterior IP67 resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación PoE+ 802.3af/at con adaptador incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión web: Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración por controlador Omada o modo stand-alone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje en mástil o pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Botón reset: Sí<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándares: IEEE 802.11ax/ac/n/b/g/a<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia CE: <20 dBm (2.4 GHz) / <30 dBm (5 GHz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia FCC: <25 dBm (2.4 GHz) / <25 dBm (5 GHz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo máximo: 14.7W<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura operación: -30°C a 70°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 280.4 x 106.5 x 56.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antenas 2.4 GHz: 2x4 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antenas 5 GHz: 2x5 dBi<li style='padding: 6px 0;*>Carcasa: IP67</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Punto de acceso EAP610-Outdoor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Adaptador PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kit de montaje en mástil/pared<li style='padding: 6px 0;*>Guía de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	OFDMA y MU-MIMO 2x2 para alta densidad de usuarios concurrentes
Característica 2	Carcasa IP67 con rango operativo -30°C a 70°C para exteriores extremos
Característica 3	Gestión dual: controlador Omada o modo stand-alone independiente
Característica 4	Montaje versátil en mástil o pared para despliegues flexibles
Característica 5	Adaptador PoE+ incluido para instalación con cableado único
Característica 6	Antenas de alta ganancia 4 dBi y 5 dBi para cobertura extendida