



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / AX3000 3 Gbps / 4 Puertos Gigabit PoE+ / MU-MIMO 2x2 y 3x3 / 256 Clientes / Cobertura 100 m (328 ft)

SKU: GWN7604 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$1,380.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El GWN7604 es un punto de acceso Wi-Fi 6 AX3000 diseñado para implementaciones en pequeñas empresas, hoteles y oficinas remotas. Integra un rendimiento inalámbrico agregado de 3 Gbps con un switch de 4 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE/PoE+ y PSE, permitiendo la alimentación de dispositivos terminales sin requerir equipamiento adicional. Soporta hasta 256 clientes simultáneos con tecnología MU-MIMO de banda dual asimétrica (2x2 en 2.4 GHz y 3x3 en 5 GHz), optimizando la distribución de tráfico en entornos de densidad media. La gestión se realiza mediante plataformas en la nube GDMS Networking o GWN Manager, eliminando la necesidad de controladores locales y reduciendo la complejidad operativa de la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con rendimiento agregado de 3 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobertura de hasta 100 m (328 ft) en interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para 256 clientes simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 puertos Gigabit Ethernet (1 con PoE/PoE+, 2 con PSE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión centralizada en la nube mediante GDMS Networking y GWN Manager<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalacón en entornos de tamaño pequeño a mediano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento agregado: 3 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 2.4 GHz: MU-MIMO 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda 5 GHz: MU-MIMO 3x3<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima: 256 clientes simultáneos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura interior: 100 m (328 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces y Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 puerto con PoE/PoE+ (entrada)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 puertos con PSE (salida PoE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE/PoE+ o adaptador DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch integrado con capacidad de alimentación de dispositivos terminales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GDMS Networking (gestión en la nube)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GWN Manager (gestión local/virtual)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin requerimiento de controlador físico dedicado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Punto de acceso GWN7604<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en pared/techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Switch integrado con 4 puertos Gigabit y alimentación PoE/PoE+ para simplificar infraestructura de red
Característica 2	Gestión centralizada en la nube sin controlador físico para reducir costos operativos
Característica 3	Cobertura interior de 100 m (328 ft) con tecnología de banda dual optimizada
Característica 4	Soporte para 256 clientes simultáneos ideal para entornos de alta densidad de usuarios
Característica 5	Puertos PSE integrados para alimentar dispositivos terminales sin inyectores adicionales
Característica 6	Tecnología MU-MIMO asimétrica 2x2 y 3x3 para distribución eficiente del tráfico por frecuencia