



Punto de Acceso Wi-Fi 6 / AX3000 MU-MIMO 4x4 / 16 SSID / PoE+ 802.3at / Montaje Techo/Pared

SKU: EAP653 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,897.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Punto de acceso Wi-Fi 6 AX3000 diseñado para entornos de alta densidad de usuarios. Integra tecnología MU-MIMO 4x4, OFDMA y 1024-QAM para maximizar la eficiencia espectral y la capacidad de transferencia en redes empresariales. Soporta hasta 16 SSID con segmentación por banda, permitiendo la creación de redes virtuales independientes para diferentes grupos de usuarios o servicios. La arquitectura Mesh Omada habilita roaming sin interrupciones entre puntos de acceso bajo gestión centralizada o en modo Stand-Alone. Su factor de forma compacto y perfil bajo facilitan la instalación discreta en techos o paredes mediante el kit de montaje incluido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad agregada AX3000MU-MIMO 4x4 para mayor capacidad concurrente de usuariosOFDMA y 1024-QAM para eficiencia de espectro mejoradaMesh Omada con roaming sin interrupcionesHasta 16 SSID configurables (8 por banda)Antenas integradas: 2x4 dBi (2.4 GHz) y 2x5 dBi (5 GHz)Alimentación PoE+ 802.3at o fuente 12 VCC 1.2 A (adaptador no incluido)Consumo máximo: 14.6 WMontaje en techo o pared con kit incluidoGestión web integrada; compatible con controlador OmadaEstándares inalámbricos: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axPotencia de transmisión CE: <20 dBm (2.4 GHz) / <23 dBm (5 GHz); FCC: <26 dBm (2.4 GHz) / <26 dBm (5 GHz)Temperatura de operación: 0 °C a 40 °CCertificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)Velocidad agregada: AX3000MU-MIMO: 4x4Tecnologías: OFDMA, 1024-QAMMesh: Omada con roaming sin interrupcionesSSID: hasta 16 (8 por banda)Antenas 2.4 GHz: 2x4 dBi integradasAntenas 5 GHz: 2x5 dBi integradasPotencia CE 2.4 GHz: <20 dBmPotencia CE 5 GHz: <23 dBmPotencia FCC 2.4 GHz: <26 dBmPotencia FCC 5 GHz: <26 dBm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 160 x 160 x 33.6 mmPuertos: 1x RJ45 1 GbpsBotón reset: SíAlimentación PoE: 802.3at (PoE+)Alimentación alternativa: 12 VCC / 1.2 AAdaptador: No incluidoConsumo máximo: 14.6 WMontaje: Techo o paredKit de montaje: IncluidoTemperatura de operación: 0 °C a 40 °CCertificaciones: CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión web: SíModo controlador: Compatible OmadaModo Stand-Alone: SoportadoGarantía: 2 añosKit de montaje techo/pared: Incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming sin interrupciones en redes Mesh Omada
Característica 2	OFDMA y 1024-QAM para mayor eficiencia espectral
Característica 3	16 SSID configurables para segmentación de red
Característica 4	Gestión centralizada por controlador o modo Stand-Alone
Característica 5	Antenas integradas optimizadas por banda 2.4 y 5 GHz
Característica 6	Consumo controlado de 14.6 W con alimentación PoE+