



SKU: EAP772-OUTDOOR Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

normal; </strong style="font-weight: bold; >Omada modelo: EAP772-Outdoor </h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >El EAP772-Outdoor es el primer punto de acceso exterior tri-banda de seis flujos omnidireccional Wi-Fi 7 de Omada, diseñado específicamente para entornos exteriores exigentes. Con su banda de 6 GHz desbloqueada mediante AFC (Automatic Frequency Coordination), este access point ofrece cobertura tri-banda omnidireccional real con un alcance recomendado de 300 m² (3,200 ft²). Su diseño IP68, el estándar más alto de la industria para resistencia al polvo y agua, garantiza operación confiable en condiciones climáticas extremas desde -40°C hasta +70°C. Equipado con un puerto 2.5G PoE+ para alanteo ancho de banda y antenas de 2.4 GHz de polarización dual para mejor rendimiento anti-interferencias, es ideal para hoteles, parques empresariales, patios, granjas y edificios comerciales exteriores. La integración con el ecosistema Omada SDN permite gestión centralizada, mesh, roaming seamless y visualización GPS de dispositivos.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; ><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; ><li style="margin-bottom: 5px; >Tipo: Punto de Acceso Wi-Fi 7 Exterior Tri-Banda<li style="margin-bottom: 5px; >Banda: 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz con AFC<li style="margin-bottom: 5px; >Flujos Espaciales: 6 flujos (2x2 por banda)<li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad Máxima: 11 Gbps (US) <li style="margin-bottom: 5px; >Cobertura: 300 m² (3,200 ft²) omnidireccional<li style="margin-bottom: 5px; >Protección: IP68 (sumergible +30 min a 1.5 m)<li style="margin-bottom: 5px; >Temperatura: -40°C a +70°C (40°F a +158°F)<li style="margin-bottom: 5px; >Dispositivos: 380+ clientes simultáneos<li style="margin-bottom: 5px; >Gestor: Omada SDN con GPS Map</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Desempeño</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; ><li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 688 Mbps (EHT40) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 4324 Mbps (EHT240) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 5765 Mbps (EHT320) <li style="margin-bottom: 5px; >Modulación: 4096-QAM, 1024-QAM, 256-QAM<li style="margin-bottom: 5px; >MLO: 2.4G+5G, 2.4G+6G, 5G+6G, 2.4G+5G+6G<li style="margin-bottom: 5px; >MIMO: 2x2 Uplink/Downlink por banda<li style="margin-bottom: 5px; >OFDMA: Uplink/Downlink<li style="margin-bottom: 5px; >Multi-RU: Sí con Preamble Puncturing<li style="margin-bottom: 5px; >Antenas y Conectividad</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; ><li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 688 Mbps (EHT40) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 4324 Mbps (EHT240) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 5765 Mbps (EHT320) <li style="margin-bottom: 5px; >Modulación: 4096-QAM, 1024-QAM, 256-QAM<li style="margin-bottom: 5px; >MLO: 2.4G+5G, 2.4G+6G, 5G+6G, 2.4G+5G+6G<li style="margin-bottom: 5px; >MIMO: 2x2 Uplink/Downlink por banda<li style="margin-bottom: 5px; >OFDMA: Uplink/Downlink<li style="margin-bottom: 5px; >Multi-RU: Sí con Preamble Puncturing<li style="margin-bottom: 5px; >Antenas y Conectividad</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; ><li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 688 Mbps (EHT40) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 4324 Mbps (EHT240) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 5765 Mbps (EHT320) <li style="margin-bottom: 5px; >Modulación: 4096-QAM, 1024-QAM, 256-QAM<li style="margin-bottom: 5px; >MLO: 2.4G+5G, 2.4G+6G, 5G+6G, 2.4G+5G+6G<li style="margin-bottom: 5px; >MIMO: 2x2 Uplink/Downlink por banda<li style="margin-bottom: 5px; >OFDMA: Uplink/Downlink<li style="margin-bottom: 5px; >Multi-RU: Sí con Preamble Puncturing<li style="margin-bottom: 5px; >Antenas y Conectividad</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; ><li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 688 Mbps (EHT40) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 4324 Mbps (EHT240) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 5765 Mbps (EHT320) <li style="margin-bottom: 5px; >Modulación: 4096-QAM, 1024-QAM, 256-QAM<li style="margin-bottom: 5px; >MLO: 2.4G+5G, 2.4G+6G, 5G+6G, 2.4G+5G+6G<li style="margin-bottom: 5px; >MIMO: 2x2 Uplink/Downlink por banda<li style="margin-bottom: 5px; >OFDMA: Uplink/Downlink<li style="margin-bottom: 5px; >Multi-RU: Sí con Preamble Puncturing<li style="margin-bottom: 5px; >Antenas y Conectividad</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; ><li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 688 Mbps (EHT40) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 4324 Mbps (EHT240) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 5765 Mbps (EHT320) <li style="margin-bottom: 5px; >Modulación: 4096-QAM, 1024-QAM, 256-QAM<li style="margin-bottom: 5px; >MLO: 2.4G+5G, 2.4G+6G, 5G+6G, 2.4G+5G+6G<li style="margin-bottom: 5px; >MIMO: 2x2 Uplink/Downlink por banda<li style="margin-bottom: 5px; >OFDMA: Uplink/Downlink<li style="margin-bottom: 5px; >Multi-RU: Sí con Preamble Puncturing<li style="margin-bottom: 5px; >Antenas y Conectividad</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; ><li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 688 Mbps (EHT40) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad: 4324 Mbps (EHT240) <li style="margin-bottom: 5px; >Velocidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Banda 6 GHz habilitada por AFC para espectro limpio sin interferencias
Característica 2	Puerto 2.5G PoE+ simplifica instalación con datos y energía en un solo cable
Característica 3	Antenas dual polarizadas 2.4 GHz con 4 dBi para cobertura uniforme en exteriores
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a +70°C
Característica 5	Seis flujos espaciales para alta densidad de clientes simultáneos
Característica 6	Gestión centralizada Omada SDN para despliegue y monitoreo remoto