



Punto de Acceso Wi-Fi 7 / Triple Banda BE11000 / MU-MIMO 2x2:2 / 384 Clientes Simultáneos / 2 Puertos 5G Ethernet con PoE+ / Cobertura Hasta 175 mts / BLE 5.3 / Gestión Integrada y en la Nube

SKU: GWN7672 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$3,529.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 20px; color: inherit;'>El GWN7672 es un punto de acceso Wi-Fi 7 de nivel empresarial de triple banda, diseñado para pequeñas y medianas empresas que buscan construir redes Wi-Fi de última generación. Con un throughput inalámbrico agregado de 11 Gbps y cableado de 5 Gbps, este dispositivo ofrece un rendimiento superior gracias a tecnologías avanzadas como MU-MIMO 2x2:2, OFDMA mejorada, MLO, 4KQAM, MRU y Preamble Puncturing. Su diseño de antena sofisticado maximiza la cobertura y el rendimiento, mientras que su gestión distribuida sin controlador facilita la instalación y administración.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi 7 con throughput inalámbrico de 11 Gbps y cableado de 5 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>MU-MIMO 2x2:2 de triple banda con tecnología OFDMA mejorada <li style='margin-bottom: 5px;'>MLO, 4KQAM, MRU y Preamble Puncturing para optimización del espectro <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 384 clientes simultáneos por punto de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos de red de 5 Gigabit con PoE+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura de hasta 175 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>BLE 5.3 para localización Bluetooth <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión integrada para hasta 50 APs locales y opciones de gestión en la nube </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be <li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas: 7 antenas monofrecuencia (2.4GHz x 2, 5GHz x 2, 6GHz x 2, BT x 1) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarifas de datos: 2.4G hasta 688 Mbps, 5G hasta 4320 Mbps, 6G hasta 5765 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandas de frecuencia: 2.4GHz, 5GHz, 6GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda del canal: 2.4G (20/40 MHz), 5G (20/40/80/160/240 MHz), 6G (20/40/80/160/320 MHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 empresarial, WPA3 <li style='margin-bottom: 5px;'>MIMO: 2x2:2 en 2.4GHz, 5GHz y 6GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de transmisión: 2.4G (26dBm), 5G (25dBm), 6G (24dBm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad del receptor: Detallada por banda y estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>SSIDs: 48 en total, 16 por radio <li style='margin-bottom: 5px;'>Clientes concurrentes: 384 <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de red: 2x 5G Ethernet WAN/LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Bluetooth: BLE 5.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Pared o techo <li style='margin-bottom: 5px;'>LEDs: LED tricolor para seguimiento del dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos de red: IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS: 802.11e/WMM, VLAN, TOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de red: Controlador integrado para 50 APs, GDMS Networking, GWN Manager <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: PoE+ 802.3at, consumo máximo de 25W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C a 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 220mm x 220mm x 54mm, peso: 838.4g </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos de 5G Ethernet con PoE+ <li style='margin-bottom: 5px;'>1 orificio de reinicio <li style='margin-bottom: 5px;'>1 cerradura Kensington <li style='margin-bottom: 5px;'>BLE 5.3 para localización Bluetooth </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px;'> <h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Redes Empresariales</h3> <p style='font-size: 14px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren redes Wi-Fi de alta densidad y rendimiento.</p> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px;'> <h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>VoIP sobre Wi-Fi</h3> <p style='font-size: 14px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Ofrece una conexión fluida para implementaciones de voz sobre Wi-Fi, compatible con teléfonos IP Wi-Fi de Grandstream.</p> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px;'> <h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Gestión en la Nube</h3> <p style='font-size: 14px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>GDMS Networking y GWN Manager permiten la gestión local y en la nube de múltiples puntos de acceso.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Throughput agregado de 11 Gbps inalámbrico y 5 Gbps cableado para alta densidad de tráfico
Característica 2	Soporte para 384 clientes simultáneos por AP en entornos empresariales congestionados
Característica 3	Gestión distribuida sin controlador para hasta 50 APs con administración en la nube opcional
Característica 4	Tecnologías Wi-Fi 7 avanzadas: MLO, 4K-QAM, MRU y Preamble Puncturing para eficiencia espectral
Característica 5	Seguridad de nivel empresarial con WPA3-SAE y arranque seguro contra firmware no autorizado
Característica 6	Diseño de 7 antenas optimizado para cobertura uniforme en instalaciones de gran escala