



Punto de acceso Wi-Fi 802.11 ac 2.03 Gbps, de pared, Wave-2, MU-MIMO 4x4:4 (5GHz) y MU-MIMO 2x2:2 (2.4GHz) con administración desde la nube gratuita o stand-alone.

SKU: GWN7624 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Puntos de Acceso

\$1,526.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Acerca del GWN7624 --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acerca del GWN7624</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El GWN7624 es un punto de acceso Wi-Fi de pared diseñado para pequeñas a medianas empresas, oficinas, zonas residenciales y comerciales, hoteles y más. Dispone de tres puertos de red Gigabit para proporcionar Ethernet a teléfonos IP, IPTV, computadoras y dispositivos similares además de ofrecer un puerto uplink de red Gigabit con PoE/PoE+. El GWN7624 ofrece tecnología MU-MIMO 4x4:4 en la banda 5G y MU-MIMO 2x2:2 en la banda 2.4G y un sofisticado diseño de antena para máximo rendimiento de la red y alcance expandido de la cobertura Wi-Fi. Este punto de acceso está diseñado para instalarse en la pared a fin de brindar un montaje limpio y profesional que se mimetiza con el entorno circundante. Para facilitar su instalación y gestión, el GWN7624 utiliza un diseño de gestión de redes sin controladores en donde el controlador está integrado dentro de la interfaz de usuario web del producto. El GWN7624 está también respaldado por GWN.Cloud y GWN Manager, la plataforma gratuita de gestión Wi-Fi en la nube y en sitio de Grandstream. Es el punto de acceso Wi-Fi ideal para implementaciones de voz sobre Wi-Fi y ofrece una conexión ininterrumpida con los teléfonos IP con capacidad Wi-Fi de Grandstream. Con soporte para QoS avanzado, aplicaciones en tiempo real de baja latencia, redes mesh, portales cautivos y 200 clientes simultáneos por punto de acceso, el GWN7624 es un punto de acceso Wi-Fi ideal para implementaciones de redes inalámbricas con densidad media de usuarios.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Características Competitivas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Competitivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento inalámbrico de 2.03 Gbps y 2 puertos Gigabit con cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología MU-MIMO 4x4:4 en 5GHz y MU-MIMO 2x2:2 en 2.4GHz, doble banda <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptación de alimentación propia en la detección automática de PoE o PoE+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad para más de 200 dispositivos de clientes wifi conectados al mismo tiempo <li style='margin-bottom: 5px;'>Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos mediante firmas digitales <li style='margin-bottom: 5px;'>El controlador integrado puede gestionar hasta 50 puntos de acceso locales de la serie GWN. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Estándares Wi-Fi</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Antenas</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Dos antenas 5G y dos internas de doble frecuencia 2.4 GHz, ganancia 3dBi 5 GHz, ganancia 5dBi</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Bandas de Frecuencia</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Radio 2.4 GHz: 2412 - 2484 GHz/Radio 5 GHz: 5180 - 5825 GHz</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Cobertura</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Hasta 100 metros *El rango de cobertura puede variar según el entorno.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Seguridad Wi-Fi y del Sistema</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, función Anti-hacking Secure Boot y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales, certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Clientes Concurrentes</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Hasta 200</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Soporta 802.3az PoE 802.3af/802.3at; Salida Máxima de PSE por Puerto: 6W; Consumo Máximo de Potencia: 25W</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Interfaces de red</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>1 puerto uplink Ethernet de 10/100/1000M con PoE/PoE+ 2 puertos Ethernet de 10/100/1000M con PSE 1 puerto Ethernet de 10/100/1000M</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Contenido de paquete</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Punto de acceso inalámbrico 802.11ac Wave-2 modelo GWN7625, 4 tornillos (KB 3.5*26), Guía de Instalación Rápida, no incluye PoE</p> </div> </div> <!-- Enlace PoE recomendado --> <div style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> PoE recomendado: G0720-480-050 O POECNPILOT </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión gratuita en la nube o modo independiente sin costos de licencia
Característica 2	200 clientes Wi-Fi simultáneos para alta densidad de usuarios
Característica 3	3 puertos Gigabit para conectar teléfonos IP, IPTV y computadoras directamente
Característica 4	Diseño de pared discreto que se integra en entornos corporativos y hoteles
Característica 5	Antena optimizada para máximo rendimiento y cobertura expandida
Característica 6	Uplink PoE/PoE+ para alimentación y conectividad por cable único